

送风系统公司 安徽送风系统 安徽蓝保通风管道公司

产品名称	送风系统公司 安徽送风系统 安徽蓝保通风管道公司
公司名称	安徽蓝保节能环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市萧城路与纬十路交口向西500米
联系电话	15375275575

产品详情

人们对于生活品质的要求也是进一步提高，随着建筑业的快速发展现在高层建筑也是越来越多，大楼内部的结构也越来越复杂，面积也是越来越大，在这样情况下，很多大楼都运用了通风系统进行内部环境有效的换风，增加空气的新鲜度，保护里面工作人的身体健康，通风管道的建筑物上的运用更加体现了建筑物本身的更加人性化，也使得通风管道这个行业得到了更大的发展空间。

通风管道怎么做热处理？

通风管道消费的通风设备、风管及配件，依据其所处的环境和保送的气体或粉尘的温度、腐蚀性等，采用防腐资料制造或采取相应的防腐措施。建筑物内的热风采暖、通风与空气调理系统的风管布置，防火阀、排烟阀等的设置，均应契合国度现行有关建筑设计防火标准的请求。

A. 通风管道及部件绝热工程

依据通风管道的断面尺寸和所处的部位肯定绝热固定钉的数量。

肯定固定钉位置后，先将通风管道壁上的尘土、油垢擦净，再将粘接剂分别涂抹在通风管道壁面和保温钉的粘接面上，安徽送风系统，稍后再将其粘接在一同。固定钉粘牢后应待12~24h后再覆铺绝热资料。

绝热资料下料要精确，套裁下料，切割面要平齐，搭接处不要有缝隙。纵横缝错开，小块资料应尽量用于通风管道上平面中间部位。

明装矩形通风管道绝热应在四角加设镀锌钢板包角，并用镀锌铁丝固定或打包带卡紧。

绝热层外缠玻璃丝布维护层时，先将玻璃丝布按通风管道断面尺寸的大小裁成幅宽为200~400mm的长

条，并卷成小卷备用。也可依据通风管道断面尺寸的大小、直径选用定型加工的不同幅宽的玻璃丝布。缠绕时，厨房送风系统，先用“ ”形铁钉固定端头，然后拉紧玻璃丝布缠绕。边缠绕、边整平，不得有折皱、翻边等现象。圈与圈间两边搭接处的搭接宽度普通应为30~50mm。末端一定要用“ ”形铁钉固定，否则容易松动、零落。

玻璃丝布表面依据设计请求涂刷一道或两道防火涂料，涂层应紧密、平均。

室外明露通风管道在保温层外还应加一层镀锌钢板或铝板做维护外壳，外壳间搭接处采用拉铆固定，搭接缝用密封胶密封。

建筑物中的通风系统工程其实就是在实际的施工中，加进去通风管道的一些布局，使得大楼内部的空气得到有效的流动，送风系统公司，更加贴近自然风的要求，这样整个大楼就具备了自然通风和换气的功能。但是在整个通风系统设计和施工中要注意的是通风管道的质量会直接影响到整个大楼的通风和换气的功能，送风系统价格，所以一定要对通风管道加工的工艺提出更高的要求，所以在正栋大楼的通风管道工程施工尽量选择比较大一点的通风管道公司，这样的公司在生产设备上面会更加先进，这样整个的通风管道的施工工艺就能够得到了保障，因为生产工艺直接关系到通风管道在以后的是否能够良好的使用。

送风系统公司-安徽送风系统-安徽蓝保通风管道公司由安徽蓝保节能环保设备制造有限公司提供。送风系统公司-安徽送风系统-安徽蓝保通风管道公司是安徽蓝保节能环保设备制造有限公司（www.hffxtfgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。