

## 扬州立式风幕柜 立式风幕柜图片 银铮商用电器

产品名称	扬州立式风幕柜 立式风幕柜图片 银铮商用电器
公司名称	山东铮厨商用电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村
联系电话	13385438699

## 产品详情

### 相关注意事项

(1)、zui新购买的风幕展示柜应该是放平坦的地面之上，在风幕柜存放食物和水果之前，应该先做的一件事就是让风幕柜空机运转一段时间。冷藏展示柜应放在平坦地面上，放置冷藏展示柜的室内环境应通风良好、干燥、顶部离天花板在50cm以上，左右两侧离其他物件20cm以上，背后离其他物件20cm以上。

(2)、新购买或搬运后的冷藏展示柜应静置2至6小时后再开机。使用前，扬州立式风幕柜，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

(3)、冷藏展示柜使用时，立式风幕柜图片，热的食品需冷却到室温后方可放入陈列柜。对于间冷式(风冷)冷藏展示柜，保存食品时，食品不要离出风口太近。对于直冷式冷藏展示柜，当结霜厚度达5毫米时，需进行人工除霜。

### 水果风幕柜积水了怎么办？

在使用水果风幕柜的过程中，没有积水。积水不仅会影响水果风幕柜的冷却效果和储存质量，还会影响整体美观。水果风幕柜内积水的主要原因是什么？首先，当食物储存时，如果冷却温度过高，它将直接放在水果风幕柜的价格中。热空气中含有更多的水，并在机柜中冷却。将产生更多的冷凝水，并且冷凝水将以比排出速度更快的速率形成。其次，开门次数过多，导致大量热风进入。热风以水果风幕柜的价格凝结成水，发电速度比排放快得多。3.冷藏室背面的漏水孔是为了排出冷凝水。如果排水速度较差，请检查漏水孔是否堵塞。如果堵塞，首先切断电源，然后用细线将其清除。

- 4.水盘中的水已满，溢出的水会在水果空气幕的价格附近积水。
- 5.水果风幕柜底部蒸发器中的水溢出并流到地面，产生积水。 6.水果风幕柜的水盘或蒸发器放置不当，偏转导致水流出。 第七，质量相对较差，受低温影响，水盘和蒸发器老化开裂和漏水。
- 8.水果风幕柜的排水管堵塞，解冻后的水不能流入接水盘或蒸发器。
- 9.储存在水果风幕柜中的食物含水量过高。

## 风幕柜和直冷柜的区别

风幕柜：风冷风幕柜的有一风扇，自动除霜，立式风幕柜供应，不结冰。直冷风幕柜，无风扇，结冰，手动除霜。

直冷柜：又称冷气自然对流式。冷藏室有一个蒸发器，蒸发器的大小是根据室的大小及温度要求来进行合理匹比的。冷却方式是通过冷气的自然对流来冷却食品的。

直冷和风冷由于制冷方式不同，主要性能指标亦存在较大差异：直冷型耗电小、噪音低、价格低、冷藏食品保鲜；速度慢、温度均匀性较差、人工除霜。主要以中国和欧洲市场为主。

风冷型冷冻速度快、无霜(自动除霜)、食品保鲜、温度均匀性好；但是耗电量大、噪音高、价格高。

扬州立式风幕柜-立式风幕柜图片-银铮商用电器(推荐商家)由山东铮厨商用电器有限公司提供。扬州立式风幕柜-立式风幕柜图片-银铮商用电器(推荐商家)是山东铮厨商用电器有限公司( <https://shopsearch.taobao.com> ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵梦鑫。