

船用快关阀手拉钢丝切断阀燃油速闭阀JIS F7399

产品名称	船用快关阀手拉钢丝切断阀燃油速闭阀JIS F7399
公司名称	合肥冠龙阀门制造有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:船用阀门 F7399:15-150 上海:普陀区
公司地址	上海市普陀区真北路3199号星云经济区26号楼
联系电话	13621881237

产品详情

船用快关阀手拉钢丝切断阀燃油速闭阀JIS F7399

船用日标5K,10K青铜手动,气动快关阀(快速切断阀)JIS F7399

公称压力：5K,10K

公称通径：DN15-DN80

主要零部件材质说明：阀体,阀盖,阀盘,阀座的材料为ZCuSn5Pb5Zn5,阀杆材料为HPb59-1,操作杆为1Cr13,垫片为非石棉,手轮为HT200

可提供：CCS、RS、ABS、DNV、GL、LR、BV、NK、KR等证书

船用气动燃油快关阀CBM1104-82 船用铸钢气动直通直角燃油快关阀,速闭阀,快速切断阀CBM1104-1982

类型：A型,B型

工作压力：0.25MPa

公称通径：DN20-DN100

适用介质：燃油

主要零件材料：阀体,阀盖的材料为铸钢,气缸为碳钢或锡青铜,阀盘为优质碳素钢,阀杆为不锈钢,弹簧为弹簧钢,阀体密封圈为耐酸钢,阀盘密封圈为不锈钢,填料环为尼龙

船用外螺纹重垂式快关阀GB/1850-1984

公称压力：2.5MPa

公称通径：DN10-DN32 法兰连接尺寸按CBM1006-81

主要零部件材质说明：阀体,阀盖材料为碳素钢(Q235-A),阀盘为优质碳素钢(45#钢),阀杆为不锈钢(2Cr13),手柄为球墨铸铁(QT400-18)。

主要零件材料、牌号

零件名称	材料	
	名称 Name	牌号 Mark
阀体、阀盖	青铜 (Bronze)	ZQSn10-21
阀盘、阀杆	青铜(Bronze)	QA19-21
填料	聚四氟乙烯	SFT-2

性能规范

壳体实验压力(SHEEL HYD TEST)	0.7kgf/cm ²
密封座试验压力(SEAT HYD TEST)	0.2kgf/cm ²

快关阀是一种可以利用手拉钢索或空气管路实现遥控关闭的阀门,通常用于燃油、滑油及其他易燃油类舱、柜或管路的应急切断,防止因油类的溢出导致火灾蔓延,确保船舶安全.本文将从快关阀选用、安装及操作三个方面举例说明需要注意的事项.