手持式无机化工原料水份测定仪 染料水分检测仪

产品名称	手持式无机化工原料水份测定仪 染料水分检测仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	拓科:测量范围：0~60% MS350:电源：4节7号电池 青岛:精确度：±0.5%
公司地址	青岛市城阳区流亭街道洼里社区
联系电话	0532-87721537 13045030389

产品详情

手持式无机化工原料水份测定仪 染料水分检测仪

化工原料水分仪MS350是我公司研发生产的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理，数字显示，传感器与主体合为一体，设有多个档位用来测量各类碱活性染料、化学矿物原料、有机、无机化工原料、染料、树脂、洗衣粉、金属皂、添加剂、煤炭、化肥、塑料粒子、中西药等粉状、颗粒状水分。该仪器测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠，而且体积小、重量轻，可随身携带在现场快速检测，使用简单方便。是化工行业检测其产品水分的理想仪器。

※高周波原理，传感器能根据测量对象水分的变化将测量结果直观地显示在仪器屏幕上。

※较宽的工作范围，探针型传感器可深入物料内部测量

※宽屏数字背光显示，即使光线不足的环境下也能清晰地显示测量读数。

※测量速度快,可替代传统烘箱法，使水分测定时间缩短,整个过程操作少于1分钟，测量值即时显示，大大节省了检测人员的宝贵时间。

※体积小，重量轻、抗干扰性能强、可随身携带于现现场进行快速检测。

※报警功能，大值保持。

※根据不同的物种选择不同的代码，大大提高测量的准确性。

※自动关机功能。

显示方式：4位带背光LCD液晶显示测量范围：0~60%显示精度：0.1测量环境：

温度：-10℃~50℃　湿度：<85%（不结露）测量原理：高周波原理，温度补偿精确度：±0.5%
响应时间：1秒电源：4节7号电池体积：　主机：140mm×60mm×24mm
传感器：6mm×235mm（长度可选）代码选择：20种净重：约200克手持式无机化工原料水份测定仪
染料水分检测仪