

毕节高强修补砂浆 安顺修补砂浆 六盘水修补砂浆

产品名称	毕节高强修补砂浆 安顺修补砂浆 六盘水修补砂浆
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 规格:25KG 产地:贵阳
公司地址	白云区沙文镇四方坡村
联系电话	18785151056

产品详情

毕节高强修补砂浆 安顺修补砂浆 六盘水修补砂浆

高强修补砂浆特点：

减低CO2渗透，增加修补面的耐久性。

还具有粘结强度高，和易性好。

减轻劳动力，提高工效，明显提高工程质量。

较树脂材料施工简单，价格低廉。

加水即可使用，提高工效。易于确保工程质量。

还具有良好的抗老化和抗碳化性能

还具有高粘贴性能及塑变柔韧度，防水性能优异，持久耐老化与建筑同步

施工时不需要添加任何材料，只需加水搅拌均匀即可

高强修补砂浆适用范围：

用于混凝土构筑物加固抹灰，以及不锈钢绞线网抹灰加固工程。

水库大坝、港口防渗处理

首屈一指

建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏

道路、桥梁中混凝土破损部位的修补。

优等产品

用于有抗腐蚀要求的地下管道、电厂凉水塔、化工厂构筑物

毕节高强修补砂浆 安顺修补砂浆 六盘水修补砂浆

高强修补砂浆施工：

界面粘结时可预先涂刷高强聚合物砂浆界面处理剂。

基面要求：清洁无油无浮尘等松动物,并喷撒适量水,润湿且无明水。

多孔性材料的表面应预先用水浸湿，钢基层表面应清除浮锈。

施工时至少刮涂两遍，以避免漏刮漏涂，确保防水效果。

起平整度须满足有关施工规范要求。

施工前应用强亚水枪冲洗并保持潮湿状态，但不得有积水。

聚合物砂浆摊铺完毕后应立即压抹并一次抹平，不宜反复抹压。