

# 断桥平开窗 芜湖平开窗 芜湖浦盾门窗

产品名称	断桥平开窗 芜湖平开窗 芜湖浦盾门窗
公司名称	芜湖浦盾门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水工业园
联系电话	暂无

## 产品详情

### 高档别墅门窗装修选择什么类型?

1、推拉窗:推拉窗优点是简洁、美观，窗幅大，玻璃块大，视野开阔，采光，擦玻璃方便，使用灵活，安全可靠，使用寿命长，在一个平面内开启，占用空间少，安装纱窗方便等。目前采用多的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开，多只能打开一半，通风性相对差一些;有时密封性也稍差。

推拉窗分左右、上下推拉两种。推拉窗有不占据室内空间的优点，外观美丽、价格经济、密封性较好。采用高档滑轨，轻轻一推，芜湖平开窗，开启灵活。配上大块的玻璃，既增加室内的采光，又改善建筑物的整体形貌。窗扇的受力状态好、不易损坏，但通气面积受一定限制。

2、上悬窗:上悬窗这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式，既可平开，又可从上部推开。

平开窗关闭时，断桥平开窗，向内拉窗户的上部，可以打开一条十厘米左右的缝隙，也就是说，窗户可以从上面打开一点，打开的部分悬在空中，通过铰链等与窗框连接固定，因此称为上悬式。

### 什么叫传热系数K值？断桥铝合金门窗传热系数是多少？

K值是传热学术语，在传热学里，k值也叫传热系数，以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。围护结构的传热系数K值愈小，或传热阻R0值愈大，保温性能愈好。

K值是在检测时，内部加温通过时间看内部温度向外传导的速度，在通过时间与温度得出传热值。能够检验出门窗型材结构的隔热性能，K值越小隔热性能越好。

普通的铝合金门窗传热系数约3.5-5.0；

断桥铝合金门窗传热系数约2.5-3.0；

系统铝合金门窗的传热系数约2.0-2.5。

1. 应在铺砖前安装，可保证防水，什么是平开窗，也可避免膨胀螺栓暴露在外，影响美观。事先要测量阳台封闭面尺寸，加工订做，并检验窗户与洞口尺寸是否一致。安装前应先先将窗户紧靠墙体的基层材料清除，在固定点打孔，预设膨胀螺栓，以便固定窗体。
2. 窗框与墙体因间隔均匀，用发泡胶分层填塞缝隙，保证饱满密实。窗框内外侧必须用硅胶密封，防止渗水。胶尽量用透明的，在干涸后要进行处理，但它们容易变色，平开窗系列，不宜打太多，硅胶一个窗洞用一套。
3. 装配玻璃时应设塑料垫块，用玻璃嵌条或玻璃胶填嵌紧贴。最后，安装后必须将保护膜揭掉。

断桥平开窗-芜湖平开窗-芜湖浦盾门窗(查看)由芜湖浦盾门窗有限公司提供。芜湖浦盾门窗有限公司([www.pdtuilachuang.com](http://www.pdtuilachuang.com))是一家从事“门窗,系统门窗,金刚门窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浦盾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖浦盾门窗在塑料、塑钢窗中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！