

汽车隔热罩上用的陶瓷纤维纸

产品名称	汽车隔热罩上用的陶瓷纤维纸
公司名称	淄博金焰节能材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:淄博金焰 型号:1260型 规格:60000*610*1
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇河夹村村委东500米 (注册地址)
联系电话	0533-5412010 18560848462

产品详情

陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）产品描述：陶瓷纤维纸是由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺，其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少（四次离心除渣）、容重依据用途灵活调整、强度大（含增强纤维）、弹性好、机械加工性强。硅酸铝陶瓷纤维纸用于适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）产品特性：硅酸铝陶瓷纤维纸 低热容量；低热导率；优良的电绝缘性能；优良的机械加工性能；高强、抗撕扯；高柔韧性。陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）典型应用：硅酸铝陶瓷纤维纸用于各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料；硅酸铝陶瓷纤维纸用于工业电炉的电绝缘及隔热材料；硅酸铝陶瓷纤维纸用于炉门及炉体膨胀缝密封材料；硅酸铝陶瓷纤维纸用于铸铝模型内衬；硅酸铝陶瓷纤维纸用于微晶玻璃与热融（弯）玻璃的脱膜；高温垫片原料；硅酸铝陶瓷纤维纸用于汽车的消声隔热材料、排气管的保温材料、隔离防烧结材料等。

陶瓷纤维纸应用领域：· 陶瓷纤维纸用于工业绝缘、密封、防腐材料
· 陶瓷纤维纸用于家用电器、电热装置的绝缘隔热· 陶瓷纤维纸用于各种电器元件的密封垫片 · 陶瓷纤维纸用于钢水流口、塞棒等包扎防护· 陶瓷纤维纸用于汽车、航天工业的隔热、吸音 · 陶瓷纤维纸用于高温热工设备的隔热 主要技术性能指标： 分类温度 1260/1400 产品名称 1260陶瓷纤维纸 1400陶瓷纤维纸 加热永久线变化(%) 1000 × 24h ≤ -3 理论导热系数 W/(m·k) (平均200) 0.075-0.088 (平均400) 0.110-0.122 (平均600) 0.160-0.172 有机物含量(%) ≤ 8 ≤ 6 理论体积密度(kg/m3) 200±20 抗拉强度（Mpa） ≥ 0.3 ≥ 0.3 含水率（%） ≤ 1 产品规格(mm) 10000/20000/30000/40000 × 610/1220 × 1/2/3 /4/5 10000/20000/30000/40000/50000 × 610/1220 × 0.7/1/2/3 /4/5