

建造用轻质砖 轻质砖 吉邦建材【按需定制】

产品名称	建造用轻质砖 轻质砖 吉邦建材【按需定制】
公司名称	金华市婺城区吉邦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区秋滨街道姜山头社区金衢路1432号
联系电话	暂无

产品详情

金华吉邦建材主营各种防水胶 | 腻子粉 | 胶泥 | 网格布 | 轻质砖隔墙 | 进户大门 | 防盗门等家居建材产品。

采用细碎的硅石做原料，其临界粒度通常不超过1mm，而其中小于0.5mm的颗粒不少于90%。在配料中加入容易i燃物质或采用气体发生法形成多孔结构，经烧成而制得。

也可制成不烧制品。主要用于要求隔热或减轻自重而不与熔融物直接接触、不受侵蚀性气体作用、不遭受温度急变的窑炉各个部位。在高温下使用，不能与碱性耐火材料接触。按材质不同，轻质砖，其高使用温度在1200~1550。

吉邦建材将以好的质量、优惠的价格、最真诚的态度与您合作！！！！

金华市婺城区吉邦建材商行为你介绍轻质砖隔墙施工工艺要点及验收规范

挂线：厚度一块砖及其以下的砖墙应单面挂线，厚度一块砖以上的砖墙应双面挂线。操作过程中，轻质砖生产厂家，应及时检查，遇有偏差，及时纠正。

砌筑：砌筑时采用铺灰挤砌法。下班前，应将最上一层砖的竖直灰缝砂浆灌满、刮平，并应清除表面残余砂浆；继续砌筑时，应先湿润墙的顶面。

墙体砌筑要求：上下错缝、内外搭砌、灰缝饱满、横平竖直。砌块相互搭接，建造用轻质砖，灰缝上下交错，决不允许通缝出现。门窗洞口、安装埋件处都按设计要求用实心砌块加强。

金华吉邦建材主营【各种防水胶】【腻子粉】【胶泥】【网格布】【轻质砖隔墙】等建筑材料，同时代理销售名爵门以及冷风机等产品。

跟着吉邦建材了解一下轻质砖

码放：切割好的产品运送到成品堆放区——整齐摆放。

养护出厂：做好的产品在恒温恒湿的条件养护2~3天，可用空气能养护，或者自然养护7~10天后可出厂使用了

吉邦建材凭借技术优势、装备优势、标准化优势，受到广大用户好评。

建造用轻质砖-轻质砖-吉邦建材【按需定制】由金华市婺城区吉邦建材商行提供。建造用轻质砖-轻质砖-吉邦建材【按需定制】是金华市婺城区吉邦建材商行（jibang88.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴宗考。