

# 水性地坪漆厂家 阜阳水性地坪漆 合肥景硕

产品名称	水性地坪漆厂家 阜阳水性地坪漆 合肥景硕
公司名称	合肥景硕环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国合肥华东建材中心D107幢129-131
联系电话	18130050676

## 产品详情

水性地坪漆使用寿命长；单一的水泥地面耐磨性、坚固性是不能应用于工厂的，在水泥地面的基础上，应用地坪材料能够使得水泥地面的附着性增强，专业水性地坪漆，这样的地面就更加坚固了。易清理；普通水泥地坪因为不是很平整，所以说比较容易打扫，很不符合规定。地砖类地板因为有间隙，所以清洁就更难了。水性聚氨酯地坪的整体涂层特性很好的解决了以上的困难，水性聚氨酯地坪漆，可以利用拖把、抹布清洗，能用自动清洗机，可以节省时间和精力。多项选择性；水性聚氨酯地坪漆是有很多颜色的，而且这些颜色不容易褪色，同时水性聚氨酯地坪也有很多不同的分类，比方说无振动防滑地坪、耐磨地坪等，我们可以有更多的选择，施工过程也是不古板的，能够展现我们的个性化需求。

或许不少人都在质疑水性环氧地坪漆的质量，但只有用过的人才知道，原来他的性能完全足够在室内涂装中用。底中面的涂刷材料选择各有不同，底漆注重渗透和平整，中涂要加入足够的辅料和砂浆才能保证好硬度承载耐磨等机械性能。而面漆是施工效果最直接的体现。相对于户外使用中要承受紫外线和酸雨影响的户外地坪材料，水性环氧地坪漆更适用于室内地坪的涂装，搭配上或许偏浅色，但单从硬度和耐磨等物理属性上，完全够日常使用地坪所需，其他就是对质感和纹理等细节的把握了。性能上的稳定让他能适应不同施工的环境，即使在潮湿天气下依然可进行相应的施工。

水性地坪漆配方1、先把水性环氧固化剂、少量抑泡剂和水加到配料罐中，再搅拌直到水性环氧固化剂均匀的溶解。2、水性环氧固化剂搅拌均匀后再加入各种颜、填料和钛白1粉，这样再让它们高速分散10min，马鞍山水性地坪漆，之后再行砂磨，等到其细度小于50 $\mu$ m就可以了。3、以上过滤后，再以均匀的速度搅拌后慢慢地加入水性环氧固化剂，这样再搅拌15min。4. 然后再用增稠剂调节黏度，再加入消泡剂，这时再搅拌5min后就可以进行包装了。

水性地坪漆厂家-阜阳水性地坪漆-合肥景硕由合肥景硕环保科技有限公司提供。合肥景硕环保科技有限公司（www.ahjscoating.com）位于中国合肥华东建材中心D107幢129-131。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥景硕在室外涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥景硕取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥景硕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创

美好未来。