

肉类食品加工污水处理设备绵阳

产品名称	肉类食品加工污水处理设备绵阳
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

肉类食品加工污水处理设备绵阳

资源化：污水处理后出水作为中水回用，有机物和污泥经过1年的好氧堆肥(一体化模块反应器丸粒化反应器本身就是1台好氧发酵罐或堆肥罐)后的污泥经检测合格后作为有机肥回收利用。

肉类食品加工污水处理设备

产品概述

我公司依据熟食厂污水的水质特点设计出一种可埋设于地表以下或放置于地表以上的有机污水处理设备-熟食厂污水处理设备，该设备采用了先进的生物处理工艺，集去除BOD、COD、NH3-N于一体，处理效果好。经该设备处理的污水，水质达到国家排放标准。

产品主体工艺原理

熟食厂污水处理设备采用了较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法。其原理为利用厌氧菌、好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物，同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝，吸附在活性污泥表面，降解有机物，最终达到净化污水的效果。

预处理系统一般应用于污水水量较大或者水质较差的前期处理，一般使用物化法来处理，其主要依据为

食品加工污水中的杂质成分以及浓度来选择不同的方法。目前常用的预处理方法有气浮法以及絮凝沉淀法，其主要原理都是在污水中加入絮凝剂来中和水中的电荷，去除水中较小的悬浮物以及大分子物质。具有占地面积小，去除效率高等特点。

小型食品厂污水处理设备1. 污水调理池

由于食品污水来水不平均，形成污水水质、水量动摇很大，因而只要足够的调理池容量才干使进入生化处置的水质、水量稳定，所以本工艺设置一调理池。污水经过机械格栅拦截大颗粒污染物后，自流进入调理池，并在池中停止水质、水量调理，保证进入生化系统水质、水量稳定。调理池设有旁通，以备检修等状态下运用。调理池由钢筋混凝土制造。调理池中设置提升污水泵二台，一用一备，污水由泵以10立方米/小时定量抽入缺氧池内。

2. 生化接触氧化池

生物接触氧化法是一种较成熟、常用的好氧生物处置技术之一。池内置我公司消费的平面弹性填料，该填料比外表积大，为常规填料的3倍多，且水流特性非常稳定，易挂膜，是生物膜生长的合适场所。生化池采用中心廊道循环曝气替代直接曝气的办法，污水在生化池内不时内循环，以充沛使填料上的生物膜与污水中的有机物得到充沛接触降解。生化池设计总停留时间9小时，气水比为20：1，气源由二台3L80/5.5风机提供，功率为5.5Kw。曝气器为橡胶膜片式微孔曝气器。该曝气器优点为：布气平均、运用寿命长、氧的应用率高、拆卸便当。

3. 斜管沉淀池

生化池出水自流进入沉淀池停止沉淀处置，以进一步沉淀零落的生物膜及无机小颗粒。该沉淀池设计成竖流式斜管沉淀池，以更好地停止泥水别离。沉淀池上部设溢水槽，中部为沉淀区，下部为污泥斗，经过沉淀处置的水经过溢水槽进入后续处置设备，沉淀下来的污泥定期用泵提至调理池。

4. 风机 风机设置综合厂房内，为二台罗茨鼓风机。一用一备，该风机运用寿命10年以上，其运转时噪声低于80分贝。

肉类食品加工污水处理设备绵阳

湖南省

湘潭县、韶山市、岳塘区、湘乡市衡阳市：珠晖区、石鼓区、南岳区、衡南县、衡东县、耒阳市、常宁市、雁峰区、蒸湘区、衡阳县、衡山县、祁东县邵阳市：双清区、北塔区、新邵县、隆回县、绥宁县、城步苗族自治县、武冈市、大祥区、邵东县、邵阳县、洞口县、新宁县岳阳市：临湘市、岳阳楼区、君山区、华容县、平江县、云溪区、岳阳县、湘阴县、汨罗市常德市：武陵区、安乡县、澧县、桃源县、津市市、鼎城区、汉寿县、临澧县、石门县张家界市：永定区、慈利县、桑植县、武陵源区益阳市：资阳区、南县、安化县、沅江市、赫山区、桃江县郴州市：北湖区、桂阳县、永兴县、临武县、桂东县、资兴市、苏仙区、宜章县、嘉禾县、汝城县、安仁县

永州市：芝山区、祁阳县、双牌县、江永县、蓝山县、江华瑶族自治县、冷水滩区、东安县、道县、宁远县、新田县、怀化市：鹤城区、沅陵县、溆浦县、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、洪江市、中方县、辰溪县、会同县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县娄底市：娄星区、新化县、涟源市、双峰县、冷水江市湘西土家族苗族自治州：

吉首市、凤凰县、保靖县、永顺县、龙山县、泸溪县、花垣县、古丈县

肉类食品加工污水处理设备