# 6mm阳光板 6mm双层阳光板 6mm四层阳光板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 6mm阳光板 6mm双层阳光板 6mm四层阳光板 |
| 公司名称 | 佛山市华厦绿宝建材有限公司 |
| 价格 | 30.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:格莱美<br>颜色:透明湖蓝草绿茶色乳白<br>结构:双层 蜂窝 四层 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号 |
| 联系电话 | 0757-22390629 13690520065 |

# 产品详情

阳光板板面均匀分布有高浓度的UV共挤防紫外线层，可阻挡紫外线通过，保护室内物件，延长板材寿命。根据结构不同，可分为：双层阳光板、三层阳光板、四层阳光板、蜂窝阳光板等。

pc阳光板规格：

1）宽度：2100mm

2）长度：6000mm/可定做

3）厚度：双层阳光板：4-12mm

三层阳光板：8-16mm

蜂窝阳光板：6-14mm

四层阳光板：6-20mm

4）常用颜色：透明、湖蓝、草绿、茶色、宝蓝、乳白。

5）尺寸、颜色可按客户要求定做

6mm阳光板产品特点：

透光率：pc阳光板视颜色不同透光率可达12%~88%,采光效果好。

抗老化：产品表面含有防紫外线共挤层，户外耐候性好，长期适用仍保持良好的光学特性和机械性能。

保温：特殊的中空结构能有效的降低建筑调温能耗。

隔音：隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的优质材料。

难燃：据国际GB8624-1997属难燃B1级，无火滴，无毒气。

耐候性：具有出色的耐候性，在-40°C到120°C范围内保持各项物理性能指标稳定。

抗冲击：pc阳光板的冲击强度是普通玻璃的80倍。

易装：易安装，可冷弯。

6mm阳光板产品用途：

1、 体育馆、候车亭、航空港等天棚

2、 走廊、通道、地铁入口等的装饰采光

3、 农业温室、动植园及花卉养植大棚

4、 高速公路、房屋等建筑的隔音隔热

5、 公交站台，广告灯箱，银行ATM遮雨棚

6、 工厂厂房、商业大棚，别墅小区的采光装饰

7、 天窗、地窖、拱形屋顶采光

8、 室内外装修板、壁、顶的装饰

格莱美阳光板的清洁方法：

（1）清洗时必须用60°C以下的温水冲洗。

（2）清洗时应用中性洗涤剂，不允许用对阳光板有侵蚀作用的洗涤剂。

（3）要求用软布或海绵蘸中性液轻轻擦洗。禁用粗布、刷子、拖把等其它坚硬、锐利工具实施清洗。

报价具有时效性，下单前请咨询。欢迎来厂洽谈业务。