

8mm阳光板，优质阳光板厂家，中空阳光板价格

产品名称	8mm阳光板，优质阳光板厂家，中空阳光板价格
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	品牌:格莱美 规格:2.1m * 6m 颜色:透明湖蓝草绿茶色乳白
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

产品详情

pc阳光板具有优良的物理、机械、电器和热性能，在建筑装饰行业是一致公认的热门材料。阳光板的透光率为35~80%，其双面共挤UV层能有效方式紫外线的伤害。中空结构更有效地增强了隔热、隔音的效果，而且更加轻便。

中空阳光板规格：

- 1) 宽度：2100mm
- 2) 长度：6000mm/可定做
- 3) 厚度：双层阳光板：4-12mm
三层阳光板：8-16mm
蜂窝阳光板：6-14mm
四层阳光板：6-20mm
- 4) 常用颜色：透明、湖蓝、草绿、茶色、宝蓝、乳白。
- 5) 尺寸、颜色可按客户要求定做

8mm阳光板产品特点：

(1) 透光性：pc阳光板透光率可高达89%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下曝晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为10%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。

(2) 抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

(3) 防紫外线：pc板一面共挤有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防雾滴功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。

(4) 重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

(5) 阻燃：国家标准确认，pc阳光板为难燃一级，即B1级。pc板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

(6) 可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。小弯曲半径不小于采用板厚度的175倍，亦可热弯。

(7) 隔音性：pc阳光板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，pc阳光板的隔声量比玻璃提高5—9DB。在国际上是高速公路隔音屏障的优质材料。

(8) 节能性：夏天保凉，冬天保温，pc阳光板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，pc阳光板的隔热可高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

(9) 耐候性：pc阳光板可以在 - 40℃ 至120℃ 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

(10) 防结露：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。露水会延着板材的表面流走，不会滴落。

8mm阳光板产品用途：

园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；

商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；

电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；

壁、顶、屏风等室内装饰材料；

高速公路及城市高架路隔音屏障；

格莱美阳光板的储运注意事项：

(1) 要在室内保存，绝不允许日光直接照射或雨淋

(2) 用手码放，码放高度不要超过二米。板上不得压重物，板材之间不得有硬物。

(3) 贮藏室须保持洁净、干燥、避免灰尘侵入。室内不应同时存放其它化学物质。

(4) 贮存时，不得损坏或揭掉保护膜。

(5) 运输时必须平放于面积大于板材的干净平面托盘上，如有需要应适当绑住以避免震动和滑动，注意保护好板边不使受损和双面保护膜保持完整无缺。

报价会根据原料价格波动，下单前请咨询。欢迎来厂洽谈业务。