

玻璃钢电缆走线槽盒A玻璃钢电缆走线槽盒厂家

产品名称	玻璃钢电缆走线槽盒A玻璃钢电缆走线槽盒厂家
公司名称	河北隆鑫复合材料有限公司
价格	30.00/米
规格参数	隆鑫电气:8 200150:6 河北冀州:6
公司地址	衡水市冀州区经济开发区春风大街
联系电话	18732893182

产品详情

玻璃钢电缆走线槽盒A玻璃钢电缆走线槽盒厂家

线槽安装

- 1) 线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。
- 2) 线槽接口处应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上应平整，无翘角，出线口位置正确。
- 3) 线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，线槽内用连接板连接，不得固定，保护地线应有补偿余量，线槽CT300*100以下与横担固定1个螺栓，CT400*100以上必须固定2个螺栓。
- 4) 非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，使之成为一个整体，并做好整体连接。
- 5) 敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。
- 6) 直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
- 7) 金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。
- 8) 非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。
- 9) 镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓