

黑乳胶再生胶生产高耐磨橡胶轮胎的特点

产品名称	黑乳胶再生胶生产高耐磨橡胶轮胎的特点
公司名称	衡水市鸿运特种再生橡胶有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	规格:10KG 拉伸强度:13.4MPA 扯断伸长率:900%
公司地址	衡水市京大路东橡胶城2区29号31号（注册地址）
联系电话	2686766 13091187722

产品详情

橡胶轮胎是一种用于低速、高负载运行车辆的工业用轮胎，广泛应用于各种工业车辆、机场、工程机械、铁路及大中型工矿企业和各种货物装卸作业场所的平板和拖挂车辆等领域，那么在生产橡胶轮胎时使用的黑色乳胶再生胶能否具有较强的承载力、耐磨性好、耐腐蚀、吸震等特点么。HYW17F07M2Y

黑色乳胶再生胶又称天然再生胶，是以进口的杂色乳胶手套为主要原料加工而成，经过人工挑选后破碎、脱硫、消毒、烘干、过滤、挤出成型制作完成的。黑色乳胶再生胶它的含胶量在85%以上、拉伸强度为13.4MPA、扯断伸长率为900%、邵氏硬度为50HD、规格为10kg，具有细度高、手感弹性好、无杂质等特点。在生产高耐磨橡胶轮胎时无须塑炼，开炼工艺简单，按照1.2:1部分替代天然橡胶，可提高橡胶制品的抗撕裂强度和耐屈挠性等。

因此选用黑乳胶再生胶生产的高耐磨橡胶轮胎具有较高的耐磨性能、耐腐蚀、抗压能力强、吸震等特点，在经过上千家橡胶制品企业使用后均可降低1/3左右的橡胶原料成本，既能保证产品质量、又能达到降低成本的双重目的。