

## 20mm阳光板 20mm四层阳光板价格

产品名称	20mm阳光板 20mm四层阳光板价格
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:格莱美 规格:2.1m * 6m 颜色:透明湖蓝草绿茶色乳白
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

## 产品详情

四层阳光板隔音性能好，在国际上是高速公路隔音屏障的优质材料；强度大，安全性高，有“不碎玻璃”的美称；采用国际先进的生产工艺，板面均匀分布高浓度UV共挤层，可以有效地吸收紫外线，延长板材的使用寿命。

pc阳光板规格：

- 1) 宽度：2100mm
- 2) 长度：6000mm/可定做
- 3) 厚度：双层阳光板：4-12mm  
三层阳光板：8-16mm  
蜂窝阳光板：6-14mm  
四层阳光板：6-20mm
- 4) 常用颜色：透明、湖蓝、草绿、茶色、宝蓝、乳白。
- 5) 尺寸、颜色可按客户要求定做

20mm四层阳光板性能：

- 1、质轻：比重仅为一般玻璃的1/12左右，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建筑物使用。
- 2、透光性：无色透明阳光板可提供良好的透明度和表面光泽度，着色板能阻挡太阳光中强的部分，使透过的光线柔和。
- 3、隔音性能：能有效降低噪音，在国际上是高速公路隔音屏障的选材料。
- 4、传热性：有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。
- 5、抗冲击性：pc是热塑性塑料中抗冲击性佳的一种，由pc制成的阳光板更能在相当宽的温度范围内长时间保持良好的抗冲击性能，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
- 6、防结露：在通常情况下，当室外温度为0℃，室内温度为23℃，只要室内相当湿度低于80%，材料的表面就不会结露。
- 7、阻燃防火：有良好的防火性，经国家防火建筑材料监督中心测试，按GB8624——1997标准，达到难燃B1级。板材自身燃点630℃，燃烧过程不会产生有毒气体，不会助长火势蔓延，离火后自熄。

#### 20mm阳光板产品用途:

- 园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；
- 商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；
- 电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；
- 仪器、仪表、高低压开关柜面板及军事工业等；
- 壁、顶、屏风等室内装饰材料；
- 高速公路及城市高架路隔音屏障；

#### 格莱美阳光板的清洁方法：

- （1）清洗时必须用60℃以下的温水冲洗。
- （2）清洗时应用中性洗涤剂，不允许用对阳光板有侵蚀作用的洗涤剂。
- （3）要求用软布或海绵蘸中性液轻轻擦洗。禁用粗布、刷子、拖把等其它坚硬、锐利工具实施清洗。
- （4）当表面上出现油脂、未干油漆、胶带印迹等情况时可用软布点酒精擦洗。
- （5）必须用清水把清洗下的污垢彻底冲洗干净。
- （6）用干净布把板面擦干擦亮，不可有明显水迹。

产品报价具有时效性，下单前请咨询。欢迎来厂洽谈业务。