

水性水泥漆效果 宣城水性水泥漆 合肥景硕

产品名称	水性水泥漆效果 宣城水性水泥漆 合肥景硕
公司名称	合肥景硕环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国合肥华东建材中心D107幢129-131
联系电话	18130050676

产品详情

1、墙面水泥漆施工工艺流程：清扫基层 填补腻子，局部刮腻子，磨平 第1遍满刮腻子，磨平 第2遍满刮腻子，磨平 涂刷封固底漆 涂刷第1遍涂料 复补腻子，磨平 涂刷第二遍涂料 磨光交活。2、基层处理：新的水泥砂浆墙面不宜刷涂墙面水泥漆，宣城水性水泥漆，一般需待半年后再刷油。如果必须油漆，水性水泥漆生产厂家，可每隔2~3天用水洗刷一次墙面，反复多次。刷油前，还应用10~20%的稀盐酸水满涂一次，以中和水泥砂浆层中的残存碱分，待片刻后再用清水把酸水刷洗干净，晾干。这样新水泥砂浆面层就不会出现油漆后咬色、失光、起卷的现象。3、旧水泥砂浆墙面先用猪血料加水调成米汤状，墙面水泥漆涂刷用排笔蘸着在水泥砂浆墙面上满刷一次，水性水泥漆施工，干后再满刮猪血腻子。一般水泥砂浆墙面刷漆前要将表面灰尘清除干净，用石膏腻子将裂缝、凹陷等损伤处填平。保证墙体完全干透是最基本条件，一般应放置10天以上。墙面必须平整，最少应满刮两遍腻子，水性水泥漆效果，至满足标准要求。

水性水泥漆基层处理：新的水泥砂浆墙面不宜刷涂墙面水泥漆，一般需待半年后再刷油。如果必须油漆，可每隔2~3天用水洗刷1次墙面，反复多次。刷油前，还应用10~20%的稀盐酸水满涂1次，以中和水泥砂浆层中的残存碱分，待片刻后再用清水把酸水刷洗干净，晾干。这样新水泥砂浆面层就不会出现油漆后咬色、失光、起卷的现象。

当油漆固体含量100%时，1L1微米/1000平方，当油漆固体含量 40% 时，
1L1微米/400平方，1L100微米/4平方，1公斤油漆 0.9L升例如：0.9L/12.5微米=72平方=0.9L/25微米=36平方=0.9L/50微米=18平方=0.9L/100微米=9平方=0，9L/200微米=4.5平方=0.9L/300微米=3平方=0.9/900微米=1平方（固体含量按100%；没去除损耗）由上可以得出当油漆固体含量在50%时，1kg油漆涂25微米厚，可涂13.5（18-18x25%的油漆损耗）平米。水性环保水泥漆价格为40元/kg。根据公式得知，漆膜厚度25微米，约3元/平方米，50微米约6元/平方米

水性水泥漆效果-宣城水性水泥漆-合肥景硕由合肥景硕环保科技有限公司提供。合肥景硕环保科技有限

公司（www.ahjscoating.com）位于中国合肥华东建材中心D107幢129-131。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥景硕在室外涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥景硕取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥景硕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。