

# 三通分料阀分料器三通溜子材质分碳钢不锈钢两种,欢迎您的咨询与订购

产品名称	三通分料阀分料器三通溜子材质分碳钢不锈钢两种,欢迎您的咨询与订购
公司名称	河北招和环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村(注册地址)
联系电话	18713659787

## 产品详情

三通分料器分为手动、电液动、气动使用范围：

1、所有闸门适用于堆比重 2.5t/m<sup>3</sup> 的各类矿石、煤炭、焦炭、灰渣、化工产品等散状物料。在腐蚀性较强或高温条件下使用时，可更换闸门的材质。在防爆场所使用时，可用 XDGB 型电液推杆或 DYQB 型防爆电液动式回转驱动器。

2、三通分料器(A、B型)可直接将上部法兰接在胶带机头部漏斗下部或其它设备下料接口处。C、D、E型三通分料器联接方式同上，但其一般用在堆比重 2.8t/m<sup>3</sup>，且磨损性较大，工作环境恶劣的条件下。其结构尺寸较大(衬板也较厚)，所以重量大，使用时需根据实际情况另加支承。A、B、C、D、E型且通分料器均可实现物料的双向切换及双向分流。

主要性能：

适用介质：粉料、含尘固体颗粒

适用温度：350°C 电源电压：380V 50HZ 气源气压：0.4-0.6MPa

特点：

三通分料采用优质钢板焊接结构，具有体积小、重量轻、耐磨性能好、使用寿命长、阻力小，是利用电动推杆、电液动推杆，气动推杆驱动，可以快速切换物料流向。是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备，广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物料输送。

本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电动推杆(电液动推杆或手动机构)等组成。工作时电、液动推杆的直线往复运动，(手动由外力)通过曲柄带动阀轴、阀板作一定角度的摆动，从而达到控制物料流

向，分送物料之目的。