

# 开放式炼胶机 江门12L开放式炼胶机 东莞同舟开放炼胶机厂家

产品名称	开放式炼胶机 江门12L开放式炼胶机 东莞同舟开放炼胶机厂家
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

## 产品详情

### 开炼机的主要零部件的作用和要求

#### 开炼机辊筒的作用、要求、所用的材料、结构和分类方法

开炼机作用：辊筒是开炼机的主要零部件。在工作过程中，它直接与胶料接触，对胶料产生挤压和剪切作用。

开炼机要求：

1. 要具有一定的机械强度、刚度，能承受胶料的作用力；
2. 辊筒的工作表面要有较高的耐磨性和耐腐蚀性，且表面硬度不低于肖氏65°；
3. 从结构上来讲，具有合理的几何形状，防止应力过度集中；
4. 具有较好的导热性能，便于胶料的加热和冷却；
5. 制造工艺简单、造价低；
6. 直径误差为1~0.5mm，表面粗糙度为3.2~1.6，出厂检验一定要保证辊径有正的偏差。

### 带你认识开炼机的辊筒和辊筒轴承

#### （一）辊筒

滚筒是开炼机主要的工作零部件。它是直接参与完成炼胶作业的部分，对开炼机的性能影响也是很大的。因此，对辊筒的设计、制造和使用都应十分重视。

## 1.材料与技术要求

对开炼机辊筒的基本要求是：具有足够的机械强度和刚度，以保证在正常使用时辊筒不损坏；辊筒的工作表面应具有较高的硬度、耐磨性、耐化学腐蚀性和抗剥落性，以免在切胶时为切胶刀所损伤和被某些配合剂所腐蚀；具有合理的几何形状，尽可能消除局部的应力集中；具有良好的导热性能，以便于对胶料的加热和冷却。

辊筒的材料一般采用冷硬铸铁。它的特点是表面层坚硬，内部韧性好，强度大，耐磨耐腐蚀，导热性能好，江门14L开放式炼胶机，制造容易，造价低。实验用小规格开炼机的辊筒也有采用中碳合金钢制造的。

## 2.结构与各部尺寸

由于开炼机的用途不同，辊筒的工作表面形状也不一样。用于塑炼、混炼、热炼、压片的辊筒均为光滑的；用于破胶、洗胶、粉碎的辊筒多为带沟纹的特殊沟形，用于精炼的辊筒为光滑带腰鼓的。

辊筒结构为两种，一种为中空结构，另一种为圆周钻孔结构。

相信大家对开炼机也不陌生，江门12L开放式炼胶机，它是开放式炼胶机的简称是种炼胶机械。接下来和大家聊聊学会这几招再也不用担心开炼机粘辊。一起来看看吧。

其实在日常生活中我们做好这三点，开炼机粘辊也难出现。

- 1、开炼机的温度不要过低；
- 2、在清理开炼机时不要使用甲ben擦拭了辊；
- 3、选用的胶料不能有太强的粘性；

开炼机粘辊解决方法：

- 1，出现第一种情况和第三种情况的时候，只要把开炼机的辊温用高硬度料来炼，江门16L开放式炼胶机，温度到40度左右就可以搞定
- 2，开放式炼胶机，出现上述所说第二种情况的话，解决方案就麻烦了，你必须先一点一点把料清理下来，然后再用白电油把辊清理干净，再用防锈油擦辊，清理干净就可以了。

开放式炼胶机-江门12L开放式炼胶机-东莞同舟开放炼胶机厂家由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。东莞市同舟橡胶机械有限公司（[www.0769tz.com](http://www.0769tz.com)）是从事“密炼机,开炼机,切胶机,提升机,晾干机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐文渊。