

# 盐雾测试机101 潮阳区盐雾测试机 涵硕仪器

产品名称	盐雾测试机101 潮阳区盐雾测试机 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

## 产品详情

### 盐雾试验机安装注意事项

盐雾试验机安装时应遵照下列规定外，并遵守当地政府法令规定办理。

1. 机器放置于基层平坦对排水良好之平台（地）上，盐雾测试机11，设置时应距离四周环境1250px以上，且通风良好之场地为佳；
2. 放置时勿被阳光直射或与高温环境为邻，且远离易燃、易爆物品；
3. 放置时应选择水电供应方便，周围环境温度保持在20 到25 之间；
4. 排水管应保持畅通，且排到室外水沟；
5. 排气管安置时不可向下垂，且排气管应接往室外向上排气。

双通道PID温度控制，误差  $\pm 0.5$ ，方便校检和计量。

试验完成后，具备自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。

纯银解点继电器，使用寿命长。

全天候监测运行，无需留守；

可程式试验功能，可调；试验的准确性高；

加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，盐雾测试机10，操作容易且安全性佳。

安全保护装置：

- 1.低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。
- 2.超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。
- 3.试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示并报警提示。
- 4.漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

六、加水系统：

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

七、除雾方式：

利用空气挤压将雾气排出。

光学长度测量设备：二次元影像测量仪，2.5次元影像测量仪，三次元测量仪，高精度测绘仪，投影仪，高清分辨率视频显微镜，盐雾测试机101，安规仪器，电子仪器，电磁兼容（EMC/EMI）测试设备。

公司始终遵循以"用户至上，质量第一，信誉第一，服务第一真诚合作为宗旨"，秉承诚信、务实、开拓、创新的理念，提高员工素质及专业水平，潮阳区盐雾测试机，不断吸收先进的技术和人才，时时刻刻跟踪实验设备顶尖技术及最新动态，为用户推荐最合适的产品、提供最优质的服务。

盐雾测试机101-潮阳区盐雾测试机-涵硕仪器由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司（hsyq188.tz1288.com）位于广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前涵硕仪器在试验机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。涵硕仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。涵硕仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。