

# 水性地坪漆厂 水性地坪漆 合肥景硕

产品名称	水性地坪漆厂 水性地坪漆 合肥景硕
公司名称	合肥景硕环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国合肥华东建材中心D107幢129-131
联系电话	18130050676

## 产品详情

水性聚氨酯地坪你需要做一下工序。1.基础地面处理：素地处理：彻底清理表面的灰尘、油污及其它垃圾，然后用吸尘器进行最后清理，将基层表面的垃圾全部清理干净。伸缩缝的修补：将伸缩缝的灰尘和垃圾清理干净后，进行缝隙修补，一定要把缝隙填补好，也可以采用各种弹性聚氨脂胶进行灌封处理。2.水性底涂层施工：将底漆和固化剂分别按照一定的比例进行加水搅拌，水性地坪漆厂家，搅拌均匀后进行刮涂或滚涂施工，如遇到疏松地面，需要进行两遍以上封闭施工。常温下一般8-12小时后进行下一遍施工。3.水性中涂砂浆层施工：在已配置好的水性中涂中加入专用填料，配成水性砂浆，水性地坪漆厂，用镘刀将其均匀涂布，用于找平、增加厚度及涂层抗压强度。常温下一般12-24小时后进行下一遍施工。4.水性中涂腻子层施工：水性中涂砂浆层干透后进行打磨，用水性中涂配成的腻子，根据实际需要进行数道施工，水性地坪漆，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。5.水性聚氨酯面漆施工：按照比例将面漆与固化剂混合，搅拌均匀后进行涂装。建议先刮涂施工一遍，再滚涂或喷涂一遍。

水性地坪漆的发展趋势：水性环氧地坪涂料是近年来出现的环保型地坪涂料，除了具有溶剂型环氧地坪涂料的诸多优点，如优良的物理机械性能、良好的耐化学药品性能和优异的耐磨性能外，同时不含有机溶剂，挥发性有机化合物（VOC）含量较低，气味小，涂层表面易于清洗，特别适用于医院、食品厂、超市、乳品厂和化妆品厂等需要保持高度清洁的场所。水性环氧地坪涂料一般由水性环氧底漆、水性环氧中涂漆、水性环氧面漆组成。

单组分水性聚合物乳液（如水性丙烯酸、水性环氧酯等）是聚合物以微粒分散于水中的非均相体系，随着水分的挥发聚合物微粒进行着复杂的聚结成膜（复杂物理过程）。水性环氧体系是环氧树脂和固化剂以微粒形式分散于水中的多相体系，固化历程是在水分蒸发的过程中，微粒之间聚结（物理）相互渗透交联（化学）反应，形成不完全交联、非均相的涂膜。单组分水性环氧的本质就是水性环氧体系，也是环氧树脂和固化剂以微粒形式分散于水中的多相体系，只是在常温条件下能够较长时间的稳定，通过一定的条件如加热促使环氧树脂和固化剂发生交联化学反应。

水性地坪漆厂-水性地坪漆-合肥景硕(查看)由合肥景硕环保科技有限公司提供。水性地坪漆厂-水性地坪

漆-合肥景硕(查看)是合肥景硕环保科技有限公司( [www.ahjscoating.com](http://www.ahjscoating.com) ) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 陈经理。