

彩砂地坪 美润建筑材料公司 彩砂地坪施工

产品名称	彩砂地坪 美润建筑材料公司 彩砂地坪施工
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

产品详情

环氧彩砂地坪漆如何改善厂房车间的作业环境

可以参照以下几点来选择地坪的这种类：

- 1、对外观包括柔韧性、耐冲击性、耐划伤性、耐磨性、耐水性、耐湿性、耐腐蚀性、耐化学性和耐户外大气老化性等方面有什么要求。不同场所所适用的地坪工艺也是不同的，要求越高价格也越高。
- 2、是否是正规厂家地坪涂料；正规厂商都会有国家建材检测机构的质检报告，对环氧地坪漆的各项指标都有明确数据
- 3、参考施工方提供的设计方案；方案中对施工工艺、材料用量等方面应有明确文字说明。

彩砂环氧树脂装饰地坪性能稳定可靠，装饰效果更加美观，彩砂地坪，使用范围更加广泛，可应用于工业地坪、商业及民用建筑地面。被誉为"彩砂无缝硬地毯"。

环氧彩砂地坪注意事项

要求混凝土的含水量应小于8%，彩砂地坪价格，以保证环氧树脂地板与混凝土的结合强度。

环氧彩砂地坪底漆施工

1、材料

使用环氧渗透底漆。

2、环氧彩砂地坪施工方法

将材料按配合比充分搅拌，使用刮涂工艺反复刮涂。使环氧渗透底漆封闭并渗透到混凝土基层，确保环氧彩砂地坪与混凝土结合，提高附着力的持久性。

彩砂地坪施工工艺

一、彩砂地坪基层处理

1.基层要求

(1)基层必须是钢筋混凝土结构.强度等级不能低于C25。

(2)基层应原浆提面、机器收光，以达到平整。

(3)混凝土地面基层处理夏天至少需要28天养护时间，冬季适当延长。

(4)基层底下必须设防潮层，基层含水率必须低于8%。

(5)施工时基层表面应保持清洁，不允许有污染物。所有污染物如脂肪、油脂状物、油漆残渣、化学物品与浮浆等必须清除。

(6)彩砂地坪施工温度应控制在大于5℃，相对湿度应控制在小于60%。

环氧彩砂地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案。

彩砂地坪-美润建筑材料公司-彩砂地坪施工由东莞市美润建筑材料有限公司提供。彩砂地坪-美润建筑材料公司-彩砂地坪施工是东莞市美润建筑材料有限公司（www.meirunx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司（www.dgpvc.com）还是从事pvc地坪，pvc地坪厂家，pvc地坪定制的厂家，欢迎来电咨询。