

威图机柜销售 威图机柜 辉宝

产品名称	威图机柜销售 威图机柜 辉宝
公司名称	合肥辉宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区沱河路54号101-102厂房
联系电话	18326117767 18326117767

产品详情

拿服务器机柜来说，还有档次之分：这种就是普通的服务器机柜，玻璃门，服务器机柜的散热风扇有四把，装置在机柜的顶部，主要用作通风散热用途，为机柜内部提供良好的恒温环境，机柜底部是镂空的用于通风散热。这种机柜顶部的服务器散热效果非常好，但是中低部的服务器散热就不太理想。

上面这种机柜就是相对好的服务器机柜，通过前后门上密密麻麻的风孔进行通风散热，因此机房空调的冷气可以很好的分布到机柜内每一台服务器周围，整个机柜的散热效果都不错，而且这种机柜用料讲究，防腐防锈、承重能力也比较强。

机柜关于板材厚度：业内一般要求：标准的机柜板材厚度立柱2.0MM、侧板及前后门1.2MM（行业对侧板的要求是1.0MM以上，因侧板不起承重作用，威图机柜采购，故板材可以稍微减薄以节约能源），固定托盘1.2MM。华安振普机柜的立柱都在2.0MM厚，以确保机柜承重（立柱起主要承重作用）。友情提示：业内要求机柜的板材厚度必须达标，厚度不达标将导致机柜变形，威图机柜销售，影响机柜的使用寿命和安全系数。机柜主要是对设备起保护作用所以安全性能至关重要，请购买时一定要询问板材厚度，仔细鉴别！

服务器机柜的规格

调速方式：手动，无级调速。

机架式风机单元：高度为1U，可安装在19"标准机柜内的任意高度位置上，威图机柜，可根据机柜内热源酌情配置。

全网孔前门：机柜前门全部为 $\varnothing 3$ 的圆孔，威图机柜报价，提高了机柜的散热性能和屏蔽性能。

高度可配合：2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。

调速风机单元：安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速，有效地降低了机房的噪音。

威图机柜销售-威图机柜-辉宝由合肥辉宝机械有限公司提供。威图机柜销售-威图机柜-辉宝是合肥辉宝机械有限公司（www.ahhuibao.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。