

京信环保1万到3万风量立式脉冲滤筒除尘器定制厂家

产品名称	京信环保1万到3万风量立式脉冲滤筒除尘器定制厂家
公司名称	河北京信环保设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	净化率:99% 滤筒数量:可定制 外形尺寸:可定制
公司地址	河北省沧州市泊头市西环经济开发区
联系电话	0317-8091959 17732486127

产品详情

京信环保1万到3万风量立式脉冲滤筒除尘器定制厂家

滤筒除尘器技术参数:滤筒除尘器分立式滤筒除尘器,横插式,斜插式,它们的原理和功效是一样的,处理风量1000~50000m³/h,过滤面积10~750m²,滤筒数量根据客户不同要求做4个滤筒,6个滤筒做到100多个滤筒,滤筒尺寸分325*600mm,325*900mm,325*1200mm,325*2000mm,133*2000mm,有必要介绍一下133*2000mm这个尺寸,它是延续了单机布袋除尘器常规尺寸,这种单机滤筒除尘器箱体尺寸,外观没有改变,同时过滤面积和处理风量增大,不同客户的不同工况请咨询厂家销售人员后再为您报价。

脉冲滤筒除尘器的优点:

1. 除尘效率高,可捕集0.3 μ m以上的粉尘,使含尘气体净化到15mg/m³甚至以下。除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m³之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
2. 附属设备少,投资小,技术要求没有电除尘器那么高,在保证同样高除尘效率的前提下,造价低。
3. 能捕集电除尘的粉尘;并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物。
4. 对负荷变化适应性好,特别适宜捕集细微而干燥的粉尘,所收的干尘便于处理。
5. 滤筒采用聚酯纤维作为滤料,把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上,并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密,极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面;滤料折褶使用,可增大过滤面积,并使除尘器结构更为紧凑;滤筒高度小,安装维修工作量小;与同体积除尘器相比,过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力小。

脉冲滤筒除尘器特点：

- (1) 处理风量的范围广，小的仅500m³/h，大的可达数万m³/h，既可用于工业炉窑的气除尘，减少大气污染物的排放。
- (2) 结构简单，维护操作方便。
- (3) 采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。
- (4) 对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响

脉冲滤筒除尘器的清灰:

滤筒除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转；分室组合式滤筒除尘器清灰采用分室离线脉冲自动循环清灰。每个除尘室内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个除尘室内滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他除尘室正常工作，这样既保障了清灰效果又可使除尘器可连续运转；

滤筒除尘器的用途：

脉冲滤筒除尘器可广泛的应用于炼铁、炼钢、食品、塑料制品、大型焊接平台、焊工作台、等离子切割、激光切割、耐火材料、磨料磨具、矿产、生物药、电力、化工、建材、碳素、粮食等行业。

京信环保1万到3万风量立式脉冲滤筒除尘器定制厂家我公司现货供应6千风量滤筒除尘器,1万风量滤筒除尘器,1.5万风量滤筒除尘器,2万风量滤筒除尘器,2.5万风量滤筒除尘器,3万风量滤筒除尘器,3.5万风量滤筒除尘器,4万风量滤筒除尘器,也可以定制按多少个滤筒算，根据客户不同工况非标定制，各种材质和风量、风口均可定制，公司环评用的资质齐全，设备符合工况的情况下过环评。河北京信环保设备有限公司