

嘉兴货架安装量大从优 东润仓储

产品名称	嘉兴货架安装量大从优 东润仓储
公司名称	杭州东润仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区河上镇文化创业园1287
联系电话	15158889270

产品详情

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

货架 重型货架在安装完毕后主要从下面几方面鉴别:

- 1、货架的材质一般选用冷轧钢型材为主，最好是用国标的，不过用国标的厂家很少（主要是价格问题），最简单办法是按照双方约定的承重来一个实验就行。
- 2、货架的结构，货架立柱要看截面的折弯是否多且均匀，货架约多约均匀对称的结构越好。货架的横梁要看横梁的挂钩结构和横梁挂到立柱的形式：横梁的挂钩要多些较好，越多受力越好；横梁的挂钩挂到立柱上要看挂钩与立柱的接触是否紧密一致，挂钩的内侧要与立柱侧面紧密没有间隙这样的结构才能稳定且受力好经久耐用。

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

窄巷道货架和重型货架，窄巷道货架是在重型货架（横梁式货架）基础上演变而来，所以重型货架和窄巷道货架都是存储托盘类货物的，都属于横梁式货架和货位货架。但毕竟是两种不同的仓储货架，货架安装，二者必然会有区别。

- 1、货架结构：重型货架主体由货架横梁和立柱片组成，结构简单明了，能够以75mm的整数倍自由调节每层层高。窄巷道货架主体采用横梁式货架系统，但是窄巷道货架底部地面上加装“三向堆垛叉车”的行动导轨，这是两种结构上的区别。

2、 货架通道：重型货架通道较宽，由货物尺寸和叉车转弯半径等决定；仓储货架厂窄巷道货架顾名思义叉车搬运通道较窄，比重型货架窄很多，一般为1.6m-2m左右。

3、 搬运机械：重型货架所配备的叉车无特殊要求，只要满足货架通道宽度和货架的高度；窄巷道货架则需要配备专门的三向堆垛叉车。

4、 存储密度：重型货架叉车通道较大，因而存储密度不高，空间利用率一般，只能达到40%左右；窄巷道货架叉车通道较窄，一般为1.6m-2m左右，因而存储密度高，空间利用率高，能达到65%左右。

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

重型货架安装方法

首先把横拉（横撑），斜拉（斜撑）用螺丝安装在立柱上。把组装好的两个立柱片（一个立柱片=两根立柱+几根横拉+几根斜拉）竖立在地上两片立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。安装副架的时候也是先把立柱片装好，然后把装好的立柱片离主架的一边立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。

横拉，斜拉的数量：立柱长：1000~1200mm 一个斜拉，两个横拉；立柱长：1300~2200mm 两个斜拉，两或三个横拉；立柱长：2300~3200mm 三个斜拉，两或三个横拉；立柱长：3300~4200mm 四个斜拉，两或三个横拉；立柱长：4300~5200mm 五个斜拉，两或三个横拉。一般而言计算方法为每600mm一根斜拉，上下各一根斜拉，可适当在上面多加一根横拉。

嘉兴货架安装量大从优-东润仓储由杭州东润仓储设备有限公司提供。嘉兴货架安装量大从优-东润仓储是杭州东润仓储设备有限公司（www.zjhzdr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。