

# 涂布JRK三防一体化防腐涂料水池保护系统施工说明书

产品名称	涂布JRK三防一体化防腐涂料水池保护系统施工说明书
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	延伸率:150% 固含量:75% 粘结强度:1.7Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

涂布JRK三防一体化防腐涂料施工说明书

### JRK三防一体化弹性防护涂料

#### 产品概述

虹盾牌 涂布JRK三防一体化防腐涂料、水池保护系统施工说明书；专用于污水厂防腐防水处理，在湖南用量较多，一般用于水池看施工后的功能，若只是防腐用量不大，若防腐防水则可施工厚一点，掺入无机填料及各种助剂配制而成的单组份、涂布JRK三防一体化防腐涂料施工说明书高分子的理想环保防水涂料。

#### 产品特征

- 1、涂布JRK三防一体化防腐涂料施工说明书施工方便：产品为单组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、JRK三防一体化弹性防护涂层绿色环保、无毒无污染。

## 适用范围

- 1、地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；
- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、用于各类生活饮用水厂、涂布JRK三防一体化防腐涂料施工说明书工业及生活污水处理厂及输配水管道的混凝土保护；
- 4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；
- 5、湖南JRK三防一体化弹性防护涂层用量  
污水厂防腐处理施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

## 施工工艺

- 1、基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。

2、涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

3、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

4、材料用量：湖南JRK三防一体化弹性防护涂层用量

污水厂防腐处理厚度1mm为1.2~1.5kg/m<sup>2</sup>。

### 注意事项

1、水泥砂浆保护层应避免混入小石子及尖锐颗粒，以免施工时损伤防水涂层。

2、本产品宜在5℃以上的温度施工，涂料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。

3、湖南JRK三防一体化弹性防护涂层用量

污水厂防腐处理本产品密封储存于干燥阴凉处，保质期为一年。

虹盾防水是一家专业从事于污水厂防腐、防水材料的厂家，湖南JRK三防一体化弹性防护涂层用量 污水厂防腐处理价格实惠，欢迎各大防腐、防水施工单位来电咨询、洽谈，本公司出货速度快，质量有保证，拥有专业的研发队伍。

按污水来源分类，污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等，而生活污水就是日常生活产生的污水，是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，包括：漂浮和悬浮的大小固体颗粒；胶状和凝胶状扩散物；纯溶液。按水污的质性来分，水的污染有两类：一类是自然污染；另一类是人为污染，当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有：未经处理而排放的工业废水；未经处理而排放的生活污水；大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水；堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾；水土流失；矿山污水。