

# 无填料喷雾冷却塔厂家 福建无填料喷雾冷却塔 鼎顺玻璃钢

产品名称	无填料喷雾冷却塔厂家 福建无填料喷雾冷却塔 鼎顺玻璃钢
公司名称	枣强县鼎顺玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县加会工业园区
联系电话	13315858099

## 产品详情

### 冷却塔性能与选择

- 1、运转重量按下塔体存水一半深计算，如果装满水计算应乘以1.5。
- 2、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低时使用，应考虑管路及水槽的结冰问题，特别是在冬季间断运行过程中，水泵直接由塔的水槽内的循环系统，张家口无填料喷雾冷却塔，更应考虑，避免结冰的问题，必要时需在槽内加电热管。
- 3.配水箱的配水孔按名义流量开孔，如实际流量超过名义流量25%，应在订货时予以说明。

### WGFB冷却塔的结构

1、WGFB无填料喷雾冷却塔采用高效低压离心雾化装置（喷头压力：0.035MPa）作为冷却元件取代了传统的填料塔的填料和布水装置，使整塔几乎成为一个空塔，结构大大简化。2、WGFB无填料喷雾冷却塔在取消填料和布水装置后，将雾化装置安装在进风道上方，水的喷射方向与轴流风机抽吸的冷风同向，同时水有上升和下降两个过程，无填料喷雾冷却塔厂家，冷却也有顺流冷却和逆流冷却两个过程。3、GFN无填料喷雾冷却塔是通过雾化装置将水喷成雾状，使空气和水的微小粒状均匀接触，无填料喷雾冷却塔用途，而填料塔是通过布水喷头将水分布在填料上以膜状与冷风接触。4、GFN塔因填料取消，使塔体载荷大大减小，勿需更多支承梁板，土建结构简化，节约土建投资。

冷却塔的产品原理：冷却塔循环水系统中必须存在一定的富余能量(20%-25%)，在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处，无填料喷雾冷却塔价格，久而久之这些能量就白白地流失掉。外置式水轮机就是利用这些“富余能量”转换为高效机械能，从而100%取代冷却塔风机电机达到节电目的。冷却塔与换热设备之间由水泵来循环驱动，外置式水轮机利用回水压力能来转换驱动水轮机做功带动风机，一般按照三个冷却塔做节能改造，设计时流量偏大实际用量在60%左右，考虑到生产需求变化，节能改造方法是：二

台塔为水轮机驱动，一台塔为电机驱动在夏季时段备用。无填料喷雾冷却塔厂家-福建无填料喷雾冷却塔-鼎顺玻璃钢由枣强县鼎顺玻璃钢有限公司提供。“玻璃钢制品,容器,冷却塔,管道,风机”就选枣强县鼎顺玻璃钢有限公司（[www.dingshun.com](http://www.dingshun.com)），公司位于：枣强县加会工业园区，多年来，鼎顺玻璃钢坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎顺玻璃钢期待成为您的长期合作伙伴！