

断桥隔热铝合金门窗品牌 鑫发门品种全 临沂隔热断桥铝合金门窗

产品名称	断桥隔热铝合金门窗品牌 鑫发门品种全 临沂隔热断桥铝合金门窗
公司名称	临朐县鑫发建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县江北建材城
联系电话	13853676778

产品详情

随着人们对阳台空间的日益重视，对阳台窗功能要求也越来越高。现在的实木窗和塑钢窗已渐渐淡去人们的视线，取而代之的是断桥铝门窗，相对于普通型材，它采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗之所以与众不同是因为它中间的隔热条发挥了巨大作用。

隔热断桥铝又叫断桥铝，隔热铝合金，断桥铝合金。两面为铝材，中间用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计，隔热断桥铝合金门窗厚度，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，同时满足装饰效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。

10.断桥铝多种色彩，极具装饰性。可达到门窗的室内外表面不同颜色，满足客户对色效偏好，空间美学需求，临沂隔热断桥铝合金门窗，符合建筑师的个性化设计要求。铝型材采用流线型设计，造型豪华气派。11.断桥铝绿色建材，循环经济。断桥铝门窗在生产过程中不仅不会产生有害物资，断桥隔热铝合金门窗品牌，所有材料均可回收循环再利用，属绿色建材环保产品，符合人类可持续发展。

3)断桥铝合金门窗的型材断面壁厚严格遵循国家标准。壁厚要求都必须在1.4mm以上，因为壁厚薄关系到组装技术和组成门窗的牢固安全问题。而普通彩铝门窗壁厚要求就不太严格，一般根据市场和加工门窗场利益而定，一般在1.0mm左右。(4)断桥彩色铝门窗和普通彩色铝门窗的组装技术要求特点：断桥彩色铝门窗是通过1.4mm或1.4mm以上的壁厚切成45度角，拐角处用3mm以上的专用插件通过门窗组装成套设备。挤压定位，而普通门窗则是用1mm左右的普通角铝用拉铆钉连接而成，其牢固安全程度则差，但造价低。而组装好的彩色断桥铝门窗成人立于上走动也不会有问题。成套设备组装出来的和用人工现场操作组装的在技术上要求上都相差甚远。专用断桥铝型材和普通铝型材是不能比较的。

断桥隔热铝合金门窗品牌-鑫发门品种全-临沂隔热断桥铝合金门窗由临朐县鑫发建材厂提供。断桥隔热铝合金门窗品牌-鑫发门品种全-临沂隔热断桥铝合金门窗是临朐县鑫发建材厂（www.lqxinf.com）今年全

新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。