水性环氧沥青桥面防水涂料用量多少合适

产品名称	水性环氧沥青桥面防水涂料用量多少合适
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	粘结力:1.2Mpa 拉伸强度:1.45Mpa 不透水性:30min不透水
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品介绍　水性环氧沥青桥面防水涂料用量多少合适、一般工程上面会有设计要求厚度的，根据厚度来核算用量就好，若没有要求设计厚度的话采用桥梁验收厚度施工即可，桥梁一般要求厚度在0.7/0.9mm之间，水泥混凝土桥面施工技术规范，水性环氧沥青防水粘结层由优质石油树脂为原料，高分子橡胶为改性剂，经溶剂溶解配制而成。成品为黑色粘稠状、细腻而均匀的胶状液体，具有和SBS改性沥青防水卷材同等的耐候性能及防水效果

二、产品优点1、水性环氧沥青桥面防水涂料用量多少合适该防水层成膜快，防水效果好，价格低。2、施工工艺简单，既可人工涂刷，也可机械喷涂，两种施工方法均可达到同样效果。3、防水层粘接力，抗剪力强。4、耐高温，水性环氧沥青防水粘结层耐腐蚀，耐老化，使用寿命长。

三、适用范围产品专用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁等防水工程，还适用于建筑物屋面、地下、隧道工程防水。 四、 注意事项1、水性环氧沥青防水粘结层本产品适宜在5°C～35°C的环境下使用，水性环氧沥青桥面防水涂料用量多少合适施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。2、如有沉淀，不影响质量，搅匀即可正常使用。3、材料保管：严禁高温暴晒，若开桶盖，用后立即严封；0°C时注意防冻。

五、参考用量水性环氧沥青桥面防水涂料用量多少合适干膜厚度为1mm时，其用量为1.9kg/m2，桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7mm左右，水性环氧沥青防水粘结层其用量为1.0-1.5kg/㎡。实际用量视具体基面情况而定。六、保质期:在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。

七、包装规格:1、产品规格　50L　100L单组份浆料2、包装材料
水性环氧沥青桥面防水涂料外包装塑料桶装。 广西境内第一条地方投资高铁——南宁到崇左的南崇高铁近日全线开始箱梁浇筑。线路建成通车后，南宁到崇左的列车运行时间将从两个小时缩短到半个小时。 广西崇左是重要的东南亚商品进口口岸，也是“ 一带一路 ”和中新南向通道建设的重要交通设施。正在建设的南崇高铁全长119公里，线路东起南宁枢纽，经吴圩机场、扶绥等地引入崇左南站。在崇左境内

，典型的喀斯特地貌区域，施工难度较大。施工人员采用数控设备，智能化拉伸，实现钢筋自动调直，最大程度保证施工建设高效率，预计今年9月30日开始架梁。