

堆垛机货叉 伸缩货叉 昆山西斯顿伸缩货叉

产品名称	堆垛机货叉 伸缩货叉 昆山西斯顿伸缩货叉
公司名称	西斯顿物流设备（昆山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路49号
联系电话	15250201021

产品详情

伸缩叉的构成

??三节式伸缩货叉是由前叉、中叉、固定叉以及导向滚子等部件构成的一个无缺的货叉伸缩组织！固定叉装置在载货台上，中间叉可在齿轮、齿条的驱动下，向外移动大约本身长度的一半，前叉可从中间叉的中点向外伸出比本身稍长的长度！

??链条式伸缩货叉：它由上叉、中叉、固定叉及导向轮等组成，固定叉装置在载货台上，固定叉及上、中叉之间全部由链轮、链条进行衔接！

伸缩货叉价钱提示叉车必需控制承载重量，防止发作不测！

??1、额定起重量：叉车的额定起重量是指货物重心至货叉前壁的间隔不大于载荷中心距时，允许起升的货物的最大重量，以t(吨)表示。当货叉上的货物重心超出了规则的载荷中心距时，由于叉车纵向稳定性的限制，起重量应相应减小。

??2、门架倾角，门架倾角是指无载的叉车在平整坚实的空中上，门架相对其垂直位置向前或向后的最大倾角。前倾角的作用是为了便于叉取和卸放货物；后倾角的作用是在叉车带运转时，双深位伸缩货叉，预防货物从货叉上滑落。依据作业需求，现代叉车是京城重工和韩国现代合资的产品！普通叉车前倾角为 $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$ ，后倾角为 $10^{\circ} \sim 12^{\circ}$ 。

??3、伸缩货叉载荷中心距：载荷中心距是指在货叉上放置规范的货物时，其重心到货叉垂直段前壁的程度间隔，立体库伸缩货叉，以mm(毫米)表示。关于1t叉车规则载荷中心距为500mm。

西斯顿公司位于江苏昆山，是一家集研发、生产、销售为一体的机械设备、模具生产厂家。具有16年非标机械、模具加工经验、10年伸缩货叉代工经验。自创立以来，本着“创优质产品、优质服务”的企业宗旨，伸缩货叉，本着“用心去做，让客户感动”的理念；以高起点、高品质、高要求的市场定位。

货叉的宽度

货叉的宽度取决于托盘的尺寸，一般的手动液压车标准尺寸分宽车和窄车，宽车685*1200mm，窄车540*1150mm。

载重

一般来讲，国际的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t，堆垛机货叉，这4种载重量。

货叉升降高度

国标的托盘高度一般在100mm，所以国标的手动液压搬运车高度当然在这之下。【搬运车】一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放车，达到65mm。低放车一般价格稍贵，没有特殊需求不建议采购。

堆垛机货叉-伸缩货叉-昆山西斯顿伸缩货叉(查看)由西斯顿物流设备(昆山)有限公司提供。堆垛机货叉-伸缩货叉-昆山西斯顿伸缩货叉(查看)是西斯顿物流设备(昆山)有限公司(www.sistonfork.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨煤。