

华福不粘涂料价格 华福不粘涂料 东莞市信利达化学

产品名称	华福不粘涂料价格 华福不粘涂料 东莞市信利达化学
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

铁氟龙涂料粉体涂层加工的方法是一种干式加工?在此所使用的涂层材料为极其细小的固体颗粒形态。采用这种涂层方法就避免了使用溶剂以及随后涂层附着时发生的发散现象。加工采用恰当的方法使微粉状涂层颗粒附着在工件上，随后涂覆的微粉在烘炉中熔融。粉体涂层加工步骤程序上分为以下几步:1、工件的制备2、粉体喷涂3、粉料熔融。

铁氟龙涂料免维护、自清洁——氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁，好的疏水性（吸水率小于5%）且斥油、小摩擦系数（0.15—0.17），不会粘尘结垢，华福不粘涂料，防污性好。

强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氟以烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力，华福不粘涂料生产厂家，基本显示出宜附于任何材料的特性。

铁氟龙是可以承受温度范围为250度，也就是说除了耐高温之外，该板材的耐低温性能也是不错的，如果工作温度降低到零下一百九十六度的话，产品也是可以保持百分之五的生产率，产品的机械韧性也是比较可观的，

杜邦特氟龙涂是以聚四氟乙稀（ptfe）为基体树脂的氟涂料，英文名称为Teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等（皆为Teflon的译音）。特氟龙涂层具有抗粘、耐磨、润滑、洁净、耐热、和防腐蚀等功能。

结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

华福不粘涂料价格-华福不粘涂料-东莞市信利达化学由东莞市信利达化学有限公司提供。华福不粘涂料价格-华福不粘涂料-东莞市信利达化学是东莞市信利达化学有限公司 (dgfymy.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁先生。