

常州附框 芜湖创佳工贸 节能附框

产品名称	常州附框 芜湖创佳工贸 节能附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

节能型门窗附框的技术特点：隔热型材采用欧标五金槽口和模数化设计，通过改变隔热条尺寸即可以生产不同系列的隔热型材。

- 2、组角采用注胶固定连接工艺，65、70系列在国内多次采用多腔隔热条铝合金隔热型材，其整窗刚度、抗风压性能、气密性和保温隔热性能均有较大提高，适用于严寒、寒冷和夏热冬冷地区。
- 3、等压胶条采用我公司的发明的专利技术，采用套接式连接结构，提高了胶条的平整度，有效的提高了门窗的密封性和保温性能。
- 4、在70T系列隔热窗型材两隔热条的中间，填充了疏水的高分子保温材料，减少了空腔的体积，切断了冷空气对流生的途径，门窗附框，降低了热辐射产生的热量损失。
- 5、SJ65T、SJ70T系列的多腔隔热条与铝型材的配置设计获得了6项专利授权。有效的提高了SJ65T、SJ70T系列隔热窗的保温性能。
- 6、室外侧玻璃密封胶条：采用了我公司发明并获得专利权的-遇水膨胀复合密封胶条。可有效地提高了整窗的水密封性。

门窗附框安装要注意哪些问题

门窗附框安装要注意哪些问题：

首先在安装前，要仔细检查附框，附框厂家，是否出现破损，变形等问题。附框不像门板，玻璃窗，有质量问题进行更换即可，附框更换是个大工程，所以在安装前要仔细检查一下是否存在质量问题。

其次，在安装过程中，要在相应的地方画好安装线，保证附框以水平线的角度进行安装，常州附框，这样才不会影响到安装效果和使用功能，在安装过程中，要实时测量尺寸进行角度的调整和规划。

最后，要注重牢固性和美观性，要安装的牢固，不易脱落，还要注意美观度，不能在安装后附框则把墙体破坏严重，不是水平直线，影响整体的美观度。

断桥铝合金门窗钢副框的制作工艺：钢副框的使用是现代门窗安装的一种新型工艺，规范铝合金门窗的施工操作，提高铝合金门窗的安装质量，改变了传统门窗的安装方法，使其更好地保护门窗的外观质量和内质质量。钢副框的制作工艺如下：

- 1、详细阅读图纸，节能附框，根据业主和施工方的要求确定钢副框的尺寸。
- 2、根据确认尺寸进行下料。
- 3、下料时，料的长、宽误差控制在 $\pm 2\text{mm}$ 以内。
- 4、钢副框采用电焊焊接的方法，焊接时必须做到平整，牢固角尺无眼，对角线误差在 $\pm 3\text{mm}$ 以内。
- 5、钢副框焊接完毕后，敲去焊皮，刷上防锈漆。
- 6、钢副框检验合格后，方可进行安装。

常州附框-芜湖创佳工贸-节能附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！