德力西电气德力西HY2倒顺开关 老款 铁壳款

产品名称	德力西电气德力西HY2倒顺开关 老款 铁壳款
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:HY2-15A 产地:中国大陆
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

产品详情

德力西电气德力西HY2倒顺开关 老款 铁壳款，云南文山特供，大量现货，型号齐全。

倒顺开关也可以称顺逆开关，它的作用是接通、断开电源或负载，可以使电机正转或反转（或正、反转）、停止及控制。

通常，倒顺开关是用来控制小电机正反转的电器，主要用在按通断、手动控制电动机，使其行程控制的场合。

开关由手柄、外壳、触头组成。触头和底座装在防护壳内，双触头共动，手柄带动凸轮转动使触头进行接通和断开。

倒顺开关种类：

三相倒顺开关

对于三相倒顺开关，就是通过改变输出端两根相线的位置，达到变换相序，从而控制电机正反转的目的。因此，要实现电机的正反转，只要通过调整输电机的变频器的程序就能实现电机反转。

单相倒顺开关

单相电机的正反转是通过控制转子线圈的电压极性来控制电机的正反转。一般电机线圈中都串有一个电容，通过改变电容在电机线圈的串联位置，达到控制电机正反转的目的。

使用条件：

1、周围空气温度-5℃ +40℃，24h内平均温度不超过+35℃。

2、与垂直面的倾斜度不超过±5 ° 。

3、海拔高度:不超过2000m。

4、在无显着摇动、冲击和振动的地方。

5、在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。

6、大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露。

7、主要触点选用银镍合金材料，能满足工程施工机械的控制。

8、在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。

德力西HY2倒顺开关采用铜质触点，操作简易、薄钢板外壳、接口隐蔽。目前主要应用在设备需正、反两方向旋转的场合，如电动工具、车床电钻、升降机等。

德力西HY2倒顺开关型号:

HY2-15A(铁壳)
HY2-30A(铁壳)
HY2-60A(铁壳)
HY2-15A(老壳)
HY2-30A(老壳)
HY2-60A(老壳)
HY23-132
K03-15A
K03-30A
QS-15
QS-30
QS-60

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询
有需要的新老客户请联系、望长期合作。