

轮扣式脚手架

产品名称	轮扣式脚手架
公司名称	河北万鸿双喜科技有限公司
价格	4150.00/吨
规格参数	管壁厚:2.75mm 材质:Q235 规格:48#
公司地址	任丘市麻家坞镇北马庄村
联系电话	18631783266 15703177877

产品详情

轮扣（直插）式脚手架是一种具有自锁功能的直插式新型钢管脚手架，主要构件为立杆和横杆，盘扣节点结构合理，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好，并具有可靠的自锁功能，能有效提高脚手架的整体稳定强度和安全度，能更好的满足施工安全的需要。具有拼拆迅速、省力，结构简单、稳定可靠，通用性强，承载力大，安全高效，不易丢失，便于管理，易于运输等特点。

轮扣脚手架用途使用说明及优缺点的详细描述

在我们频繁使用地仪器中，每台器械都有自身不同的优缺点，那么同样的，对于轮扣脚手架这个连接器械来说，也是如此，其轮扣脚手架不仅有非常独特的优点，那与此同时，轮扣脚手架也有一些避免不了的缺点。

轮扣式架手架的优点

优点一：具有可靠的双向自锁能力，是横杆与立杆在连接片的锁紧功能，主要靠设计结构来实现和保证，减少了传统脚手架靠人工锁紧的缺点，使人员这一不稳定因素最大限度地降低，是在同一节点处多个横杆与同一立杆的联接锁紧形式由传统的互锁式变成了单个独立、互不干扰的自锁形式。传统的脚手架在同一节点上，当横杆锁紧松开后，另外的横杆与立杆的锁紧也会破坏。

优点二：经济性和综合性好，无任何活动零配件，只由立杆、横杆两类构件组成，立杆、横杆全部在工厂内制成，最大限度地防止了传统脚手架活动零配件易丢失，易损坏的问题减少施工单位的经济损失；无任何活动锁紧件，轮扣脚手架在使用中各个节点所受的拉力和压力呈合理的分布状态，受力性质合理，保证其很好的刚度和整体稳定性，最大限度地防止了传统脚手架上活动锁紧件造成的不安全隐患。

优点三：安装更方便、更快捷：在使用中只需要把横杆两端插头插入立杆上相对应地锥孔中，再敲紧即可，其搭拆的快捷性和搭接的质量是传统脚手架无法做到的。其搭拆速度是扣件钢管脚手架的8-10倍，是碗扣式脚手架的2倍以上。

优点四：承载力大，轮扣式多功能钢管脚手架的立杆轴心线与横杆轴心线的垂直交叉精度高，受力性质合理。因此承载能力大，整体刚度大，整体稳定性强，每根立杆允许承载3-4吨。且斜拉杆的使用数量大大少于传统脚手架。

优点五：具有使用的多功能性，轮扣式多功能钢管脚架能与可调下底托、可调上托、双可调早拆、挑梁、挑架等配件配合使用，可与各类钢管脚手架相互配合使用，实现各种多功能性。

我们的地址：任丘市麻家坞镇北马庄村电话：18631783266