

供应和面机开关 防水防尘倒顺开关 德力西KO3

产品名称	供应和面机开关 防水防尘倒顺开关 德力西KO3
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:KO3-30A 产地:中国大陆
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

产品详情

云南文山供应和面机开关 防水防尘倒顺开关 德力西KO3

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询

德力西KO3倒顺开关，额定电压AC380V，额定电流15A/30A，额定功率4.5KW/9KW，额定发热电流220V 1A 15 30；额定工作电流（Ie）A 7 12

德力西KO3倒顺开关，额定电压AC380V，额定电流15A/30A，额定功率4.5KW/9KW，额定发热电流220V 1A 15 30；额定工作电流（Ie）A 7 12。该产品主要用于三相电动机正反转控制，使用简单方便，更改安装线路可给单相电机做正反转用。开关采用高品质材料，结构紧凑，体积小，重量轻，安装方便。开关内部采用优质铜材，导电性能好，使用寿命长。开关具有过载保护功能，可有效保护电动机。开关操作灵活，手感舒适，安全可靠。德力西KO3倒顺开关使用条件：

1. 环境温度：不超过40℃，相对湿度不超过90%（在较高温度下可相应降低相对湿度）。

2. 海拔高度：不超过2000m。

3. 在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。

4. 作为控制电器，安装在干燥、无污染、无腐蚀性气体、无易燃易爆危险介质的地方。

5. 周围空气温度-5℃~+40℃，24h内平均温度不超过+35℃。

6. 与垂直面的倾斜度不超过±5°。

7. 在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。

8. 在无显著摇动、冲击和振动的地方。

德力西电气作为全球知名的电气企业，始终坚持以客户为中心，提供高品质的产品和服务。我们拥有完善的生产体系和强大的研发能力，能够满足客户多样化的需求。我们长期供应德力西全系列产品，有需要请联系，欢迎惠顾！

倒顺开关、按钮开关、闸刀开关

HY2 K03 QS倒顺开关 LAY7按钮开关 LAY8E系列按钮开关 LAY5s按钮开关 LAY3按钮开关
LD11指示灯 LA4s按钮开关 HZ10组合开关 JLXK1 LXW5 LXJM1 行程开关 LX3 LX5
LX10行程开关 LX19 LXK2 JW2行程开关 EKW-5A脚踏开关 LW5-16万能转换开关 HZ5组合开关
KG316T时控开关 HK2开启式负荷开关 TD接线端子 JSZ3P电子式时间继电器
CDJS18时间继电器 JS14P电子式时间继电器 JS11J电子式时间继电器 JYB714液位继电器
GUK8路灯自动控制开关 CDG1单项固态继电器 CDG2工业级固态继电器 CDG3三相固态继电器