

厂家直销hdpe双壁波纹管排水排污塑料管道 赤峰钢带管到生产厂家

产品名称	厂家直销hdpe双壁波纹管排水排污塑料管道 赤峰钢带管到生产厂家
公司名称	内蒙古天迈管道科技有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:均润 型号:DN400 产地:内蒙古赤峰市
公司地址	赤峰市松山区夏家店乡水泉工业园区
联系电话	13848897657 15614727657

产品详情

赤峰双壁波纹管生产厂家

优点与主要性能

一：高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）的优点:(1)：强度高、抗压、抗弯曲、耐冲击；其中钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的环刚度可以达到16级。(2)：内壁光滑、阻流系数低、不结垢。(3)：耐腐蚀、无毒、无污染、环保性能突出。(4)：重量轻、施工方便、大大降低施工费用。(5)：连接简便、密封性好、无渗透。(6)：工作温度范围宽、-60 ~ +60，不包括PVC-U双壁波纹管。(7)：具有一定的柔性、适应土壤不均匀沉降。(8)：使用寿命可达50年以上，尤其是钢带管适合于重大型且年限较长的工程；黑色外壁有抗紫外线、抗老化特性。(9)：100%回收利用，为国家节省资源，保护环境。二：双壁波纹管的主要性能、特点(1)：有足够的强度和刚度双壁波纹管埋地排水、排污管，属于柔性管，其特性是刚柔兼备，即具有足够的力学性能和刚性性能，同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的，柔性管在破坏之前可以有较大的变形，而刚性管不可能。同样外压负载下，柔性管管壁内的应力较小，它和周围的回填土共同承受负载，管土共同作用。因此，双壁波纹管不需要和刚性混凝土一样的强度和刚度，在合理的刚度下，完全可以达到使用要求，这一点已被一些发达国家的应用实践所证实。与水泥管相比，双壁波纹管不仅质量轻，还有很大的压缩强度和良好的耐冲击性能、抗弯曲性能，能承受土体与动力荷载体的双重压力，可适应土壤的不均匀沉降。(2)：具有良好的水利特性双壁波纹管内壁光滑、流阻小，其粗糙系数仅为0.009，而混凝土管为0.013，它可以使水更流畅，提高输水能力。在相同使用条件下，双壁波纹管的输水量比混凝土管提高30%。实践证明，在同等的坡度下，采用直径较小的PE双壁波纹管就可以达到要求的流量，并且还可以避免废弃物的囤积停滞，免除管路日后疏通之忧。