

赤峰厂家直销HDPE钢带增强螺旋波纹管 排污管HDPE双壁波纹管

产品名称	赤峰厂家直销HDPE钢带增强螺旋波纹管 排污管HDPE双壁波纹管
公司名称	内蒙古天迈管道科技有限公司
价格	30.00/米
规格参数	赤峰厂家:出厂价格 保证质量:质量好 产地:内蒙古天迈管道
公司地址	赤峰市松山区夏家店乡水泉工业园区
联系电话	13848897657 15614727657

产品详情

电话：13848897657 ， ， ， 15904763382联系人：张经理

内蒙古天迈管道科技有限公司 地址：赤峰市松山区夏家店乡水泉工业园

赤峰HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管，赤峰排污管道 80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。

双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。

HDPE双壁波纹管

管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口，橡胶圈接口应遵守下列规定： 1、接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度[3]。 2、接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑油剂，然后将承插口端面的中心轴线对齐。 3、接口方法应按下述程序进行：DN400及其以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入待安装HDPE双壁波纹管管道的承口至预定位置；DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时，管节两侧的手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。

- 1、产品结构独特，抗压能力强；
- 2、内壁光滑，过流量大；
- 3、产品连接方便，接口密封好，耐腐蚀，零渗漏，不结垢，避免二次污染，是理想的“绿色管材”；
- 4、产品具有良好的挠曲性能，可适应土壤的不均匀沉降；
- 5、使用寿命长。
- 6、产品重量轻，施工方便，可降低施工费用，缩短施工周期；