

自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢纹线

产品名称	自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢纹线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:自承式电缆 电缆缆芯:镀锌钢纹线 大城:市话电缆，ZRC-HYA
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

市话电缆ZRC-HYA53-100×2×0.5,电气设备用电缆,市话电缆ZRC-HYA53-100×2×0.5

自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。 自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接 自称是电缆护套：黑色低密度聚乙烯。 自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢纹线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。 自承式电缆识别和长度标记：电缆外表面有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在表面上

通信电缆规格型号 ZRC-HYA 30*2*0.4 30*2*0.5 30*2*0.6 30*2*0.7 30*2*0.8
30*2*0.9 HYA 50*2*0.4 50*2*0.5 50*2*0.6 50*2*0.7 50*2*0.8 50*2*0.9 HYA
100*2*0.4 100*2*0.5 100*2*0.6 100*2*0.7 100*2*0.8 100*2*0.9 HYA 200*2*0.4 200*2*0.5
200*2*0.6 200*2*0.7 200*2*0.8 200*2*0.9 HYA53 300*2*0.4 300*2*0.5 300*2*0.6 300*2*0.7
300*2*0.8 300*2*0.9 HYA22 400*2*0.4 400*2*0.5 400*2*0.6 400*2*0.7 400*2*0.8 400*2*0.9
HYA 500*2*0.4 500*2*0.5 500*2*0.6 500*2*0.7 HYA 600*2*0.4 600*2*0.5 600*2*0.6
600*2*0.7 HYA 700*2*0.4 700*2*0.5 700*2*0.6 700*2*0.7 HYA23 800*2*0.4 800*2*0.5
800*2*0.6 800*2*0.7 市内通信电缆|市内通讯电缆|市内电话电缆|室外电

MHYBV-7-2-X20 TK230X-20 20米 条 30 23米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X23 TK230X-23 23米 条 31
25米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X25 TK230X-25 25米 条 32 30米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X30
TK230X-30 30米 条 33 40米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X40 TK230X-40 40米 条 34
50米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X50 TK230X-50 50米 条 35 60米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X60
TK230X-60 60米 条 36 70米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X70 TK230X-70 70米 条 37

80米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X80 TK230X-80 80米 条 38 90米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X90 TK230X-90

销售热线：15832680396