

具有低烟无卤阻燃性能的电

产品名称	具有低烟无卤阻燃性能的电
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:信号电 PTYV 塑料护套:市内充气电 大城:阻燃性能的电
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1.1 产品名称型号规格:

品种 型号 名称 老型号

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电 PZY02

PTY 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电 PZY03

PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电 PZY22

PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电 PZY23

综合护套 信号电 PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电 PZYA22

PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电 PZYA23

铝护套 信号电 PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电 PZYL22

PTYL23 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电 PZYL23

注：1. 具有低烟无卤阻燃性能的电在上述标准型号前加“WDZC-”。

2. 具有低烟低卤阻燃性能的电在上述标准型号前加“DDZR-”。

3. 具有防白蚁性能的电在上述标准型号前加“FBY-”。

4. 电规格4~61芯，导体线径1.0mm。

|市内凯装通信电缆|市内充油电缆|市内充气电缆|架空市内通信电缆|市内阻燃通信电缆|市内阻燃通讯电缆|电话电缆|凯装通信电缆|地理电话电缆|机械设备用通讯电缆|市内通信电缆-HYA|市内通信电缆-HYAT|市内通信电缆-HYV|市内通信电缆-HJV|市内通信电缆-HYA23|市内通信电缆-HYAC|市内通信电缆-HYA53|市内通信电缆-HYAT23|市内通信电缆-HYAT53

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温

产品介绍-塑料绝缘控制电缆 |KVV控制电缆|KVVR控制电缆|KVVP控制电缆|KVVP屏蔽控制电缆|KVVRP屏蔽控制电缆|KVVP2控制电缆|KVVP2-22控制电缆|KVV22铠装控制电缆|控制电缆KVV|控制电缆KVVR|控制电缆KVVP|控制电缆KVVRP|控制电缆KVV22产品详细说明：塑料绝缘控制电缆：GB9330-88

适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

- 1、导体长期允许工作温度为70℃。
- 2、敷设时环境温度 0℃。
- 3、小弯曲半径：
- 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

电缆使用环境温度为 - 40℃ ~ +50℃ ；在25℃ 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10℃ ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

型号名称：

型号名称

PVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚氯乙烯护套信号电缆

PUYV39 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装信号电缆

PUYV39-1 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装信号电缆