

# PA66日本东丽

产品名称	PA66日本东丽
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:株式会社总代理商 型号:PA66 产地:日本
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

PA66日本东丽【多少钱一公斤欢迎与我们联系】

PA66 CM3004-V0 日本东丽工业株式会社

PA66/CM3001G-30/日本东丽,重要参数:密度:1.37 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %缺口冲击强度:9 断裂伸长率:5 %弯曲强度:254.9 MPa。 PA66/CM3001-N/日本东丽,重要参数:密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:5 硬度:119 热变形温度:220 。 PA66/CM3004G-30/日本东丽,重要参数:密度:1.59 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %断裂伸长率:5 %弯曲强度:244.118 MPa弯曲模量:9137.26 MPa。 PA66/CM3004-V0/日本东丽,重要参数:密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.1 %弯曲强度:118.63 MPa弯曲模量:3382.35 MPa热变形温度:244 。

PA66/CM3006/日本东丽,重要参数:密度:1.135 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %断裂伸长率:90 %弯曲强度:112.745 MPa弯曲模量:2843.14 MPa。 PA66/CM3006G-30/日本东丽,重要参数:密度:1.37 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %拉伸强度:190 MPa断裂伸长率:4.5 %弯曲强度:275 MPa。 PA66/CM3801G15/日本东丽,重要参数:密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.75 %缺口冲击强度:168

拉伸强度:132 MPa断裂伸长率:5.3 %。 PA66/CM1011G-45/日本东丽，重要参数：密度:1.5 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.9 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:5 %弯曲强度:284.314 MPa。 PA66/CM3001G-15/日本东丽，重要参数：密度:1.26 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1 %缺口冲击强度:6 断裂伸长率:4 %弯曲强度:156.863 MPa。 PA66/CM3001G-45/日本东丽，重要参数：密度:1.5 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %缺口冲击强度:10 断裂伸长率:5 %弯曲强度:294.118 MPa。 PA66/CM3003/日本东丽，重要参数：缺口冲击强度:3 断裂伸长率:10 %弯曲模量:2843.14 MPa阻燃等级:0。 PA66/CM3003G-R30/日本东丽，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %缺口冲击强度:9 弯曲强度:225.49 MPa弯曲模量:8823.53 MPa。