

郴州冷库设计 德祥制冷电话 高温冷库设计

产品名称	郴州冷库设计 德祥制冷电话 高温冷库设计
公司名称	长沙市雨花区德祥制冷商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区高桥新塘垅小区24栋4单元
联系电话	15874288199

产品详情

冷库外墙外保温施工技术

冷库外墙外保温技术是提高冷库物围护结构的保温隔热性能最重要的措施。该技术将保温层置于冷库围护结构的外表面，既能使冷库的保温性能和隔热性能都得到保证，冷库设计安装公司，又能对冷库起到保护作用，使冷库避免直接暴露于大气环境中，郴州冷库设计，使其免受大气环境的腐蚀和破坏作用。

冷库外保温工程在欧洲已有40年的使用经历，应用最多的是膨胀聚苯乙烯泡沫板（通常简称为膨胀聚苯板，或EPS板）薄抹面外保温系统。我国于20世纪80年代中期开始进行外保温试点工程，首先应用的也是EPS板薄抹面外保温系统。由于外保温在冷库节能和室内环境舒适度等方面的诸多优点，住建部已把外保温作为重点发展项目。目前，我国冷库外墙外保温技术处于推广应用和提高发展阶段，由于冷库节能成为法定要求，使得冷库的防盐腐、碱腐的方法在全国范围内大量使用。

冷库设计安装要注意的问题有哪些

冷库建筑常出现的问题冷库维修前，要详细调查研究冷库建筑的损坏情况及其产生原因。不仅要在生产使用条件下进行工程检查，高温冷库设计，而且在停产升温后还须进行复查，进一步核实冷库设计安装工程损坏的程度和需要维修的范围。冷库的维护检查要注意的问题如下：

1)建筑损坏情况，一般可以从冷库承重结构和维护结构表面的损坏状态，以及在生产使用中出现的异常现象来判断。较常见的异常状态和现象有：

库内地坪冻裂、冻臃、承重结构如梁、板、柱有裂缝及酥松。

外墙壁面局部或全部泛潮；外墙开裂，隔热层酥落；内隔墙结厚霜或结冰，墙壁体冻臃或酥落。

降温达不到冷库设计安装要求，在停止降温以后库温很快上升。

低温库上面的高温库地面结冰霜或积水，墙角、柱脚结冰霜；低温库下面的高温库平顶结霜或滴水。

库内各处出现较多的冷桥、凝水或结霜，屋面防水层老化损坏，冷库门损坏，地下室积水，以及基础不均匀下沉。

(9)在计算经常使用的制冷设备的冷负荷时，建议采用传热的第二阶段稳定性较强的耗冷量作为建筑围护物耗冷量；在计算备用制冷设备和经常使用制冷设备的总冷负荷时，果蔬冷库设计，建议采用传热的d—阶段末期耗冷量作为建筑围护物耗冷量。进入第二阶段的时间，取决于制冷设备的能力、实际工况以及冷库的地质结构、水文情况。

建库前，必须充分掌握水文地质勘探资料，多选点，多比较分析，找出z佳建库方案。由于水文地质的复杂性、多变性，以及山洞冷库的特殊要求，为了保证工程质量和速度，节约基建投资，做到实用，安全、经济合理，在冷库设计过程中，一定要聘请具有山洞冷库设计技术人员担任技术指导，并严格按照基建程序办事。

郴州冷库设计-德祥制冷电话-高温冷库设计由长沙市雨花区德祥制冷商行提供。郴州冷库设计-德祥制冷电话-高温冷库设计是长沙市雨花区德祥制冷商行（www.hndxzl.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（www.hnsc11.com）还是从事湖南风幕柜，长沙立式展示柜，岛柜的厂家，欢迎来电咨询。