

# 中央新风系统 山东新风系统 百事特专业团队服务优

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 中央新风系统 山东新风系统<br>百事特专业团队服务优 |
| 公司名称 | 青岛百事特空调安装工程有限公司             |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区湘潭路16号             |
| 联系电话 | 18653221629                 |

## 产品详情

现在居民家中存在着很多安全隐患，空调的长期使用和室里面的装修材料的污染，中央新风系统，再加上室里面的封闭的环境，使得很多污染物排不出去，山东新风系统，所以由此造成的各种各样的问题接连不断，空调新风系统，随着空调使用的普及，“空调病”也早已成了人们关注的焦点，人们非常迫切地希望改善自己的生存环境，提高生活质量。在这样的呼唤之下，通风管道系统工程应运而生，可以让室里面空气流通的和增加自然换气的频率。

优质通风管道质量特性：

标准颜色：银铝色

构造：以银白色耐中温无尘厚0.1mm复合铝箔为风管材料、内部由宽8mm厚5mm凹槽形亚铅支撑金属片以螺旋形连续紧密夹扣制成、精致易弯曲施工耐中温、适合无尘室使用之内夹复合铝箔风管。

应用：高绕性、耐温130oC干燥、热风设备等中高阶、无尘室内使用设备之通风排气管。

特性：易弯曲、伸缩、耐中温质轻中温精致送排风管。

## 二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其z大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

## 二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，机房新风系统，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

中央新风系统-山东新风系统-百事特专业团队服务优(查看)由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。中央新风系统-山东新风系统-百事特专业团队服务优(查看)是青岛百事特空调安装工程有限公司(www.sdbaishite.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。