BX53-OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜

产品名称	BX53-OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:正置式金相显微镜 品牌:OLYMPUS奥林巴斯 型号:BX53M
公司地址	广州市天河区柯木塱南路1号1栋522-523房
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

奥林巴斯金相显微镜BX3M为传统的工业显微镜检查而设计，并扩展了其功能，以满足更广泛的应用和检查技术的要求。简单的、向导式的显微镜操作设置，使用户更容易进行调节，并复制系统设置。模块化设计可以为用户灵活地构建满足其特殊要求的系统。BX3M通过其优良的设计和便捷的控制功能，简化了复杂的显微检查任务。用户不需要长时间的培训即可掌握显微镜的大多数功能。BX3M方便而舒适的操作还改善了图像的再现性，*大程度减少了人为错误。

BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜

正置式金相显微镜是一种常用于材料科学和金属学研究等领域的显微镜。它采用正置的光路设计，使得样品可以直接放在显微镜的上方，并通过物镜显微镜头观察。这种设计可以更方便地对材料进行观察和分析，尤其在金相显微镜中广泛应用。

BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜是OLYMPUS奥林巴斯公司推出的一款先进的金相显微镜，型号为BX53M。它采用了*新的光学技术和设计理念，为用户带来了更加清晰、高分辨率的观察体验。

作为一家专业从事科学仪器销售的公司，广州市明慧科技有限公司非常了解BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜的特点和优势。我们为客户提供各种专业的显微镜设备，并提供技术支持和售后服务。

BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜的特点如下

1. 高品质光学系统BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜采用了先进的透射光学系统，具有出色的分辨率和对比度，可以清晰地观察微小细节。

2. 大视野该显微镜配备了宽视野物镜，提供了更大的观察范围，使用户可以更全面地了解样品。

3. 全自动操作BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜具备全自动的操作系统，包括自动对焦、自动曝光等功能，使操作更加简便和高效。

4. 强大的影像系统显微镜配备了高性能的影像系统，可以实时采集、处理和保存高质量的图像和视频，为分析和研究提供了强有力的支持。

5. 丰富的配件和功能BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜可根据用户需求配备各种附件和功能，如偏光装置、光学测量系统、高温台等，满足不同实验和研究的需求。

问BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜适用于哪些应用领域

答BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜适用于材料科学、金属学研究、金相分析、质量控制等领域。它广泛应用于金属材料的结构分析、缺陷检测、颗粒分布观察等方面。

问BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜的分辨率是多少

答BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜具有出色的分辨率，可达到0.5微米。这使得用户可以清晰地分辨和观察样品中的微小细节。

问BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜的自动操作系统如何操作

答BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜配备了直观的用户界面和全自动操作系统，用户只需通过触摸屏选择所需操作功能和参数，即可完成自动对焦、自动曝光等操作。这大大简化了操作流程，提高了工作效率。

BX53OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜作为一款先进的金相显微镜，集成了高品质的光学系统、全自动操作和强大的影像系统，适用于各种应用领域。广州市明慧科技有限公司愿意为您提供更多关于BX53 OLYMPUS奥林巴斯正置金相显微镜的详细信息和咨询服务。

奥林巴斯金相显微镜BX53M技术参数（用于反射和透射光组合）：

		BX53MTRF-S	BX53MRF-S	BXFM
光学系统		UIS2光学系统（无限远校正）		
显微镜机架	照明	反射/透射	反射	
	对焦	行程：25 mm每转的微调行程：100 μmz小刻度：1 μm配有上限限位器，用于粗调手柄的扭力调节		行程：30 mm每转的微调行程：200 μm*小刻度：2 μm配有用于粗调手柄的扭力调节
	*大样品高度	35 mm (不含高度适配器)75 mm (带BX3M-ARMAD)	65 mm (不含高度适配器)105 mm (带BX3M-ARMAD)	取决于安装配置
观察筒	宽视野FN22	倒像：双目、三目、倾斜式双目正像：三目、倾斜式双目		
	超宽视野FN26.5	倒像：三目正像：三目、倾斜式三目		
反射光照明	常规观察技术	BX3M-RLAS-S编码，白光LED，BF/DF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置）BX3M-KMA-S白光LED，BF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置）BX3M-RLA-S100W卤素灯，白光LED，BF/DF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置），BF/DF切换时中密度滤色片联动		
		-		U-KMAS白光LED，100W卤素灯光纤照明，BF/DIC/POL/MIX

	荧光	BX3M-URAS-S编码，100W汞灯，4孔位分光镜组件转换器，（标准：WB, WG, WU+BF等)FS，AS（带对中装置），带光闸装置		
透射光		白光LED阿贝/长工作距离聚光镜	-	
物镜转换器	用于BF	六孔，对中六孔，七孔，编码五孔（选配电动物镜转换器）		
	用于BF/DF	六孔，五孔，对中五孔，编码五孔（选配电动物镜转换器）		
载物台		同轴左手（右手）操作载物台：76mm×52mm，采用扭力调节大型同轴左手（右手）操作载物台：100mm×105mm，带Y轴锁定装置大型同轴右手操作载物台：150mm×100mm，带扭力调节和Y轴锁定装置		-
重量		大约18.3 kg（显微镜机架7.6 kg）	大约15.8 kg（显微镜机架7.4 kg）	大约11.1 kg（显微镜机架1.9 kg）