

# 合肥油烟净化 安徽蓝保公司 工业油烟净化

产品名称	合肥油烟净化 安徽蓝保公司 工业油烟净化
公司名称	安徽蓝保节能环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市萧城路与纬十路交口向西500米
联系电话	15375275575

## 产品详情

### 镀锌风管和普通风管的区别

韧性好和不脆化是镀锌风管的优势之一，风管加工与装置于任何需求通风的环境，长期的风吹雨打使得一些资料老化，蜕变，腐蚀锈化，而镀锌板风管的镀锌层却维护着风管的铁皮，使之不被氧化。

镀锌风管加工内壁润滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，酒店油烟净化器，俭省运转费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。同时良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用普遍的缘由之一。镀锌风管装置简单，现场制做便当，与土建工程配合严密，能合适十分复杂的净化通风工程。产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的消防排烟、空调通风、排尘通风等。

一般的螺旋风管在连接时候，切口处应严密牢固矩形风管四角要有定位及密封措施。风管连接的两平而应平直，不能错位和扭曲。螺旋风管在链接时候通常有几种方式？

#### 一、插条式连接

插条式连接于矩形风管连接将不同形式的插条插入风管两端。

#### 二、抱箍式连接

抱箍式连接每一管段的两端轧制成鼓筋，并使及一端缩为小口，安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制拖箍将两个管端的鼓筋抱紧连接用螺栓穿在耳环中固定拧紧。

#### 三、软管式连接.

软管式连接主要用于螺旋风管与部件（如散流器静压箱侧送风口等）的相连安装时，软臂两端套在连接管外。

#### 四、管插接式连接

插接式连接主要用于矩形或圆形风管连接，合肥油烟净化，先制作连接管然后插入两侧风管再用自攻螺钉或拉柳钉将及紧密固定，用特制软卡把软管箍紧。螺旋风管经济，在同等管径下，螺旋风管加工的板厚能够降低10%—15%。其能够降低造价，并且在吊装时，餐饮油烟净化器，效率要比矩形风管的高一倍左右。在同等板厚和管径下，螺旋风管的强度更高。在同等截面下，螺旋风管的结构张力更加合理，刚性更好，因此能够大大降低噪音和震动。

使用镀锌风管有哪些好处？

镀锌风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、医药、烟草、食品、医疗、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。

1、镀锌风管加工内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，节省运行费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。

2、镀锌风管安装简单，工业油烟净化，现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的净化通风工程。

合肥油烟净化-安徽蓝保公司-工业油烟净化由安徽蓝保节能环保设备制造有限公司提供。合肥油烟净化-安徽蓝保公司-工业油烟净化是安徽蓝保节能环保设备制造有限公司（[www.hffxtfgd.com](http://www.hffxtfgd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。