

梁山led显示屏 全彩led显示屏 点创广告

产品名称	梁山led显示屏 全彩led显示屏 点创广告
公司名称	济宁市点创广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区济安桥路与金宇路交叉路口向南200米路东
联系电话	18615370201

产品详情

led显示屏安装注意事项

led显示屏安装注意事项

对于led显示屏来说，由于是在户外使用。所以必然的要和普通的led显示屏区别对待。户外LED显示屏安装要求上也和普通的led显示屏不一样。在安装上必须要在细节上做好。不然很有可能带来麻烦。

1. led显示屏及建筑物上安装避雷装置。

led显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放；显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁击

2. led显示屏本身的防水措施

屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放；注意防水、防潮。显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹的尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，全彩led显示屏，造成损失；

3. led显示屏电路芯片选择

选用工作温度在-40 ~ 80 之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低使显示屏不能启动。

4. led显示屏安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10 ~ 40 之间。

led显示屏背后上方安装轴流风机排出热量；显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作；

5. 必须选用超高亮度发光二极管

为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视，必须选用超高亮度发光二极管；增加对比度.受众面宽，视距要求远、视野要求广；环境光变化大，led显示屏，特别是可能受到阳光直射。

6. 显示介质选用新型广视角管

led显示屏视角宽阔，色彩纯正，一致协调，寿命超过10万小时显示介质的外封装为目前流行的带遮沿方形筒体，硅胶密封，无金属化装配；其外型精致美观，坚固耐用，具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点。

安装led显示屏安装注意事项

安装led显示屏安装注意事项

(1)led显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失。

(2)led显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁突击。

(3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作。

(4)led显示屏受众面宽，视距要求远、视野要求广;环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。

户外广告的LED显示屏审批材料流程led显示屏

申请办理广告显示屏审批，led显示屏应当交验下列证明文件：

1、营业执照复印件；（工商局发放）

2、广告经营许可证复印件；（工商局发放）

3、可行性研究报告，led显示屏主要是些装这个屏对当地的城市亮化，提高当地的商业价值，较传统户

外广告牌易于行政单位管理，环保，国家已出台法律大力扶持电子屏替代传统户外广告牌等。方面的分析报告，车载led显示屏，往对当地城市有益的方面拟写报告，一方面审核通过。led显示屏

4、上级主管部门批准文件；

5、led显示屏广告发布场地使用协议书原件；比如：要在商场外墙立块屏，梁山led显示屏，需要跟对方签个场地租用协议，传统的户外广告牌要立在哪栋楼顶上或该建筑物墙面上，都得与对方签订立场地租用协议（分年限），然后凭该协议办理相关手续。led显示屏

6、设置地点依法律、led显示屏法规需经政府有关部门批准的，应当提交有关部门的批准文件；

梁山led显示屏-全彩led显示屏-点创广告(推荐商家)由济宁市点创广告有限公司提供。梁山led显示屏-全彩led显示屏-点创广告(推荐商家)是济宁市点创广告有限公司（jndcggxgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。同时本公司（www.jndcgggs.com）还是从事济宁校企业文化建设，济宁党建文化建设，济宁廉政文化建设的厂家，欢迎来电咨询

。