

钢质特级防火卷帘门厂家 朔州防火卷帘门 金盾消防设备

产品名称	钢质特级防火卷帘门厂家 朔州防火卷帘门 金盾消防设备
公司名称	太原市金盾消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇黄花园工业园区
联系电话	13653413300

产品详情

太原市金盾消防设备有限公司是一家从事防火卷帘门、钢质防火门、木质防火门、防火玻璃、防火防盗门、楼寓门、防火隔音门、感应门、伸缩门、旋转门等系列产品的生产制造企业。防火卷帘门

在通常情况下，朔州防火卷帘门，大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时，安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号，同时向中央控制系统报警，消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源，使防火卷帘门按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时，停止下行，以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后，再继续下行，直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。

太原市金盾消防设备有限公司是一家从事防火卷帘门、钢质防火门、木质防火门、防火玻璃、防火防盗门、楼寓门、防火隔音门、感应门、伸缩门、旋转门等系列产品的生产制造企业。防火卷帘门

后期复合型钢质防火卷帘是目前国内使用较多的防火卷帘。与单板式钢质防火卷帘相比，由于结构的改进，使之除保留单板式钢质防火卷帘的优点外，钢质特级防火卷帘门批发，隔热性能也有明显提高。从帘面结构上讲，复合型钢质防火卷帘帘面是由两层薄钢带中间夹一层无机纤维隔热材料组成的复合夹芯帘片串接而成。目前各厂家使用的无机纤维隔热材料主要有岩棉、矿棉、玻璃棉或硅酸铝纤维等。由于无机纤维导热系数小，因此复合型钢质防火卷帘隔热性能比单板钢质防火卷帘有较大提高。然而，从表1可以看出：对于岩棉、矿棉和玻璃棉纤维，钢质特级防火卷帘门厂家，其使用温度均低于国际标准升温曲线1小时的924。假如不考虑钢板本身的隔热作用，无机纤维复合防火卷帘门批发，理论上除非有足够的厚度，否则这三种材料根本不能满足《高规》中关于防火卷帘耐火极限 3小时的标准。

太原市金盾消防设备有限公司是一家从事防火卷帘门、钢质防火门、木质防火门、防火玻璃、防火防盗门、楼寓门、防火隔音门、感应门、伸缩门、旋转门等系列产品的生产制造企业。防火卷帘门

防火卷帘门的安装部位、耐火等级应符合设计要求;防火卷帘门上方应有箱体或其他能阻止火灾蔓延的防火保护措施。电动防火卷帘门因在两侧(人员无法操作侧除外)分别设置手动按钮控制电动防火卷帘门的升、降、停，并应在防火卷帘门火灾时下降关闭后提升该防火卷帘门的功能，且该防火卷帘门提升到位后应能自动恢复原关闭状态。

钢质特级防火卷帘门厂家-朔州防火卷帘门-金盾消防设备由太原市金盾消防设备有限公司提供。钢质特级防火卷帘门厂家-朔州防火卷帘门-金盾消防设备是太原市金盾消防设备有限公司(www.tyjdx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫晋伟。