

压路机价格 压路机 元吉工程机械

产品名称	压路机价格 压路机 元吉工程机械
公司名称	济宁元吉工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新技术开发区
联系电话	18805478881

产品详情

手扶式震动压路机特点

体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，压路机价格，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境，折叠后方便运输或收藏。

刚轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实更平滑。

较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。

小型压路机的润滑方式

1、刮油式：依靠振动轮的旋转，手扶双钢轮压路机，封口板含有粘稠的润滑油，顺着封口板流下，流到轴承座和振动轴承上，从而达到润滑轴承和冷却轴承的效果。但存在一个问题——在轴承座和轴承左侧形成一个封闭的腔，不能更换油液，而且在轴承的左端上方的滚动体不易形成油膜，压路机，这样会缩短轴承的寿命。因此这种结构适宜于吨位比较小和承受载荷较小的振动小型压路机。

2、刮板润滑式：该润滑是在封口板上焊接几组直板和角钢，使之形成一个漏斗状的腔，这样依靠振动轮转动，封口板可以带较多的润滑油，然后从“漏斗腔”的底端流到轴承座和轴承上，使轴承得到润滑和冷却。该润滑方式解决了仅仅依靠封口板自身附着油量少的问题。

3、油道润滑式：该润滑是在安装轴承的轴承座增加合理的环形油道，该油道正好与轴承的环形油槽配合，能够使润滑油进出，这样在润滑油的流入流出，使轴承得到润滑，并带走轴承工作所产生的热量和产生的污染，使得轴承永远处在新鲜的“血液”当中，柴油双钢轮压路机，延长了轴承的寿命，提高了轴承的可靠性，适宜于大吨位和载荷较大的振动小型压路机。

4、油脂润滑式：设计振动轮时选用密闭免维护轴承，这需要高素质的装配、高质量的轴承以及高质量的润滑脂做后盾。但这也存在不足，在润滑脂的失效后要重新拆装振动轮——更换轴承或添加润滑脂，不如更换齿轮油方便。

小型手扶压路机上的刮泥装置

刮泥装置是小型手扶压路机工作中不可缺少的装置，在小型压路机碾压时刮除碾压轮所粘带的土壤和沥青混凝土、水泥混凝土面料，以保证各种压实(基础、路面)的质量和压路机底盘的清洁。

小型手扶压路机的刮泥装置通常有弹性和刚性两种不同的结构。弹性结构主要由刮泥板、转臂、转臂连板、调整座、支承轴或长螺栓、轴座、吊耳、吊钩、左右弹簧等组成。支承轴或长螺栓通过轴座或支架与底盘大梁或方框连接。左右旋弹簧、转臂等零件装在支承轴或长螺栓上。刮泥板装在转臂上，通过转臂连板调整，使其与盛压轮表面紧贴或保持一定的间隙。它主要用于静压压路机的前、后轮刮泥。刚性刮泥装置主要由刮板、刮泥板支脚、固定架等组成。刮泥板固定在刮泥板支脚上，刮泥板支脚固定在底盘大梁或方框上，它主要用于振动压路机和小型压路机的前、后年碾压轮的刮泥装置。

压路机价格-压路机-元吉工程机械(查看)由济宁元吉工程机械有限公司提供。济宁元吉工程机械有限公司(www.sdyjgcjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元吉工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：济宁高新技术开发区，联系人：宋连成。同时本公司(www.xjyqt.com)还是从事小型压路机，小型压路机价格，中小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。