

# 四川环氧树脂地坪漆 事通地坪

产品名称	四川环氧树脂地坪漆 事通地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

近几年，环氧树脂地坪在我国有了很大的发展，尤其在生产车间、超市、地下车库、展馆、教室、实验室等场合得到普遍使用。环氧树脂地坪洁净度高、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、无接缝、质地坚实、保养方便、维护费用低且具有很好的装饰效果。当然，保证这些优点的体现，需要进行全过程的质量控制，环氧树脂地坪漆，从基材质量、基面处理到涂装环境、涂装方案，都要结合环氧树脂地坪的施工过程及特点，进行相应的质量控制。

1.新建混凝土干燥至少3周以上，含水率不高于6%，且在养护干燥过程中避免局部淋雨及地面积水，否则易引起局部混凝土水分含量超标。

2.楼板、钢筋混凝土梁等构件上的细石混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于0mm。

3.对损坏的混凝土表面修补或找平时，应采用强度等级不小于C20的细石混凝土，找平厚度不应小于30mm；需用水泥砂浆找平时，应先涂一层混凝土界面处理剂，再按设计厚度找平。当施工过程不宜进行上述操作时，可采用树脂砂浆或聚合物水泥砂浆找平。

4.细节部位，如落水管周围、门槛处等混凝土应平整，棱角应平直。

5大面积混凝土基层应根据基材状况切割合理伸缩缝留待地坪涂装时处理，为保持地面美观，尽量将伸缩缝隐蔽在隔断下，若不行，则在环氧地坪施工时留缝，然后用弹性胶灌缝。

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分沾不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；

四川环氧树脂地坪漆-事通地坪(推荐商家)由天津事通地坪工程有限公司提供。四川环氧树脂地坪漆-事通地坪(推荐商家)是天津事通地坪工程有限公司(www.tjstdp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司(www.tjstdp.net)还是从事固化地坪施工厂家，天津固化地坪，天津地面固化的厂家，欢迎来电咨询。