

铝合金包装膜 坤阳塑业 广西包装膜

产品名称	铝合金包装膜 坤阳塑业 广西包装膜
公司名称	寿光市坤阳塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	15263649005

产品详情

拉伸膜防静电性

在拉伸膜包装使用过程中，薄膜的静电由薄膜本身带有的静电和在包装过程中因摩擦而产生的静电两部分组成。薄膜本身所带的静电较易控制，但在包装过程中产生的静电则较难于控制。薄膜的静电会使其产生静电粘附，这对切割、输送、折叠薄膜等有不良影响，会造成薄膜上机运行故障。因此，若只强调薄膜本身的静电值，而忽略了包装过程中产生的静电值，就会使薄膜的检测性能很好，但上机运行时却总是出现故障。

购买拉伸缠绕膜时简单的测量方法

很多用户在购买拉伸缠绕膜时不会携带这些专门的仪器工具，因此需要根据经验来判断，一般来说主要从外观、拉伸、自粘性和韧性(穿刺性能)四个方面检测。

1、外观：质量好的拉伸缠绕膜外表色泽柔和、自然，透明度好，在拉伸膜下方20厘米处放一张报纸，托盘包装包装膜，可以清晰看到上面的字，铝合金包装膜，不影响阅读。

质量稍差的拉伸膜由于添加增塑剂等，会使表面看起来光亮，手感厚实，但是透明度差，这一点很好区分。

2、拉伸：拉伸是缠绕膜受拉力后产生弹性伸长的能力，这是它本身的一个特性。如果品质优良会在拉伸后长度得到延长，而且在一定限度的范围内(300%-700%)，汽车轮毂包装膜，不会拉破。

质量差的拉伸膜拉里有两个特点：1、拉力不均匀，拉伸时明显看到有的地方拉伸变薄，有点地方几乎无变化。2、拉伸率小，广西包装膜，拉伸时会出现一拽就断的现象。

缠绕膜进行切割的方法

一、缠绕膜的试压包括膜制品试压和膜道系统试压两方面内容，膜制品试压是检查膜制品本身的耐压强度和严密性，通常以相应膜制品公称压力的倍数或者膜道级别及膜径对应的规定值作为试验压力值；

二、最后要检查各种膜制品采用各种不同的连接方式组成一个系统后，其各种不同接口的耐压强度和严密性，试验压力值一般以系统设计压力即系统工作压力的倍数取值。

铝合金包装膜-坤阳塑业(在线咨询)-广西包装膜由寿光市坤阳塑业有限公司提供。铝合金包装膜-坤阳塑业(在线咨询)-广西包装膜是寿光市坤阳塑业有限公司（www.wfkunyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李岩。同时本公司（www.wfdgix.cn）还是从事山东PE拉伸缠绕膜生产厂家，山东拉伸缠绕膜厂家，山东拉伸缠绕膜价格的厂家，欢迎来电咨询。