

气体压差开关 PKF50

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 气体压差开关 PKF50 |
| 公司名称 | 徐州普飞特电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:普飞特 (PFTTECH) 型号:PKF50 机械寿命:10000000 (万次) |
| 公司地址 | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内 徐州科创软件园管理有限公司A309房间 |
| 联系电话 | 13852003588 13852156551 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|--------|-----------|
| 品牌 | 普飞特 (PFTTECH) | 型号 | PKF50 |
| 机械寿命 | 10000000 (万次) | 最大工作压力 | 1000 (Pa) |
| 产品认证 | CE | | |

概述

pkf压差开关用于感知管道中非腐蚀性气体的压力差、真空、过压和气流差等参数。常用的领域：监测各类空气过滤网和通风设备状态；监测制热和通风管道中气流状态；控制风门和防火门及热交换器的结霜保护。

技术参数

| 型号 | pkf30 | pkf50 | pkf100 |
|---------|-----------------|------------|--------------|
| 性能参数： | | | |
| 测量范围： | 30 ~ 300pa | 50 ~ 500pa | 100 ~ 1000pa |
| 响应时间： | 3s | | |
| 最大媒介压力： | 7500pa (-30t75) | | |
| 工作温度环境： | -20 ~ 85 | | |
| 储藏条件： | -40 ~ 85 | | |
| 开关寿命： | 106次以上 | | |

| | |
|---------|----------------------------------|
| 输出： | spdt，标准型最大2a/ 250vac，低压型1a/30vdc |
| 连接方式： | 螺丝端子 |
| 防护等级： | ip54 |
| 结构指标参数： | |
| 外壳材料： | 主开关体：pc，封盖：pc，膜片：硅胶，触点：银触点 |
| 外壳尺寸： | 81*53 mm |
| 重量： | 90克 |