

开封铜矿山开采硬石头的机械施工

产品名称	开封铜矿山开采硬石头的机械施工
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

劈裂棒是一液压劈裂棒因此，碎石棒是一种可以取代和水泥剂的设备。1.碎石棒的长度1000-1500mm2.一个主机标配6个碎石棒；3.钻孔直径90-240mm，钻孔深度1000-2000mm以上。四.使用我们的碎石棒具有以下优点：1.性碎石棒在静态液压下可控制性的工作，不会像*破和其它冲击性拆除、凿岩设备那样，产生一些危险隐患；无需采取复杂的措施。

甘肃海北静态开采岩石膨胀机施工案例

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm²三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm²电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

劈裂机力量巨大，威力惊人，拥有0吨破裂力，一分钟瞬间胀裂岩石，一米见方，快捷方便，简单。超大型劈裂机也叫机载劈裂机，需要打孔直径110毫米。深度1.5米。qiang即可胀裂，将大块的岩石，再配合

钩机效率惊人，一直以来，怎样开山采石效率，如何减低工程破拆成本是摆在相关企业面前难题。

作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。
 - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
 - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
 - c.每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

泰州膨胀青石致裂机劈石效率

大方量石方无声开采，破碎锤打不动，剂分不开，劈裂机速度慢，液压棒是明智的选择：岩石液压劈裂机在静态液压下可控制性的工作，不会像baopo机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样产生一些危险隐患，需采取复杂的措施。据统计，工程机械的故障有一半以上是由不良引起的。

它不但方便，工作效益比手持液压机高10倍以上。本机特别适合非大方量岩石开挖、矿石开采。如城市建筑物基础、岩石开挖、高速公路在建或扩建的岩石开挖等。愚公斧开山机主要应用领域：1.岩石的与破碎、岩石开挖、岩石或矿石的二次、挖掘、地下矿井的挖掘与延伸、静态2.采石场荒料的开采、大理石、花岗岩、砂岩等石材。

四川雅安静态开采坚硬石头免放炮设备使用范围：<http://yaan.11467.com/info/6484387.htm>